



CAISSON DE COMPACTION 30m³

Dimensions utiles : 6020x2200x2300/2000

Fond ép.4 mm – Flancs ép.2,5 mm -Toit ép.2,5 mm.

Berce en IPN de 180 mm.

Longerons du plancher en UTP de 120/50 au pas de 625 mm.

Intercalaires en UTP de 70/50 entre longerons sur la moitié arrière du caisson.

Montants latéraux en UTP de 108/70 au pas de 625 mm.

Longerons du toit en UTP de 100/60 au pas de 625 mm.

Poutre en tube de 200/200 y compris les goussets de renfort.

Renfort sur face avant en UTP 100/60 à mi-hauteur entre le plancher et la préhension.

Renfort sous anneau en tôle ép.4 mm.

Renfort intérieur derrière anneau en tôle ép.12 mm.

Anneau de préhension Ht.1430 mm à l'axe du rond de Ø50 mm.

Porte AR simple vantail

Charnières lourdes avec graisseurs.

Butoir caoutchouc anti-choc porte/côté.

Verrouillage de la porte en position ouverte par poignée.

Sécurité de porte à trois crochets actionnés simultanément par un bras de manoeuvre.

Joint vinyle des parties non soudées

Rouleaux AR Ø168 Lg.200 mm.

