



BMS FLUID E 63. **COMPACT, ÉCONOME, ÉLECTRIQUE.**

Il s'agit de la version plus large de la machine électrique FLUID E 32 qui est déjà sur le marché depuis des années avec du succès. Elle est adaptée pour le pompage de matériaux au chantier. La machine électrique est actionnée par un moteur 22 kW. Elle se branche à toute armoire de chantier disposant d'une prise femelle à courant triphasé 400 Volt/ 32 ou 63 Ampères. Si un branchement de 63 Ampères n'est pas disponible sur le chantier, elle fonctionne également avec une alimentation électrique de 32 Ampères. Elle pompe jusqu'à une distance de 150 m et dispose d'un débit maximal de jusqu'à 15 m³/h. Avec cette puissance elle équivaut presque la pompe diesel à 3 cylindres. La machine est très silencieuse et économe en consommation d'énergie, offrant ainsi un très bon rapport prix-qualité.

Les atouts dans un clin d'œil : Pas de maintenance, pas de frais de diesel, pas de frein. Nécessite uniquement un permis de conduire pour voitures particulières. Facile à nettoyer grâce à une large ouverture de purge. Grille pivotable et très résistante.



Le moteur électrique 22 kW



Avec une télécommande pratique

DONNEES TECHNIQUES

STANDARD

Moteur	Moteur électrique 22 kW 32A / 63A
Vitesse de refoulement	Vitesse de refoulement réglable en continu
Stator/Rotor	„RED FIRE – BMS“
Débit*	Jusqu'à 15 m ³ /h
Volume du récipient	environ 120 Litres
Poids	moins que 750 kg
Châssis	sans frein, réglable en hauteur, immatriculation , 100 km/h Zulassung






Large purge pour nettoyage



Convoyeur à vis RED FIRE



La cuve de malaxage à 120 litres

LA STATION DE POMPAGE PRATIQUE. **POUR LES APPLICATIONS DE CHAPE FLUIDE.**

- ✓ Moteur électrique régulé 22 kW FU, 400 Volt
- ✓ Adapté pour toute armoire de chantier de 32 A ou 63 A
- ✓ Rotation droite-/ gauche pour le sens de rotation du convoyeur à vis
- ✓ Manomètre dans le raccord de refoulement
- ✓ Facile à nettoyer grâce à une large ouverture de purge
- ✓ Grille très résistante et pivotable
- ✓ Châssis solide de voiture particulière
- ✓ Grille protectrice – Coupure de sécurité
- ✓ Eclairage en 12 Volt ou 24 Volt/ attelage boule ou œillet d'attelage DIN
- ✓ Télécommande radio 4 canaux

BMS FLUID E63

AVANTAGES. **EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES.**



- + Vibreur pour le tamis
- + Manomètre dans le raccord de refoulement
- + Immatriculation pour 100 km/h
- + Peinture spéciale
- + Personnalisation graphique

