



Épierreuses
professionnelles

Fiche technique

Épierreuse TS



www.tasias.com | info@tasias.com | Tel. +34 93 808 77 57

Épierreuse TS



Caractéristiques TS

- Retire les pierres de 20 cm à 1 m de a surface du terrain.
- Machine à haut rendement, pour travaux difficiles.
- Déplacement latéral.
- Conception compacte et maniable, robustesse de tous les matériaux.
- Rapidité et précision de réponse.
- Ramasseuse avec accessoire démontable en option.
- Pour tracteurs de 60 à 200 CV.
- Tout-terrain.
- Entretien facile et rapide.

Modèles de la série TS

La série TS comprend 8 modèles dont les différentes caractéristiques s'adaptent à toutes sortes de travaux.

Modèles	Freins	Circuits hydraulique	Largeur travail	Largeur	Longueur	Hauteur déchargement	Poids	Charge	Tracteur	Roues
Attelage mobile										
TS-1	Non	2	1.25 m	1.55 m	4.76 m	1.47 m	1780 kg	1000 kg	60 cv	115/80
TS-3	Non	2	1.50 m	1.80 m	4.76 m	1.47 m	1860 kg	3000 kg	80 cv	115/80
TS-4	Non	2	2.00 m	2.30 m	5.55 m	1.70 m	3280 kg	4500 kg	100 cv	285/70
TS-5	Non	2	2.00 m	2.46 m	5.67 m	1.70 m	3460 kg	5000 kg	100 cv	385/55
TS-7	Non	2	2.10 m	2.48 m	6.19 m	1.93 m	4070 kg	7000 kg	140 cv	385/65
TS-9.F	Oui	2	2.50 m	2.96 m	6.24 m	2.00 m	5110 kg	9000 kg	180 cv	445/65
Attelage fixe										
TS-3B	Non	2	1.50 m	1.80 m	4.76 m	1.47 m	1760 kg	3000 kg	80 cv	115/80
TS-4B	Non	2	2.00 m	2.30 m	5.55 m	1.70 m	3150 kg	4500 kg	100 cv	285/70

Conseils d'utilisation

- **Taille des pierres** : de 20 cm à 1 m de diamètre.
- **Vitesse de travail** : 1-3 km/h.
- **Profondeur de travail** : 15 cm maximum.

Opcionales

- En option, pour ramasser des pierres de plus grande ou de plus petite taille, il est possible d'installer une grille supplémentaire démontable qui réduit l'espacement entre les barres.
- Les roues 385/65 sont rechapées.



TASIAS S.A | Épierreuses professionnelles

Nicolau Copèrnic, 41

Polígono Ind. Plans d'Arau

La Pobla de Claramunt, Barcelona

Tel. +34 93 808 77 57

info@tasias.com | www.tasias.com



