



# C130-32 ELEC 14,4V

## PRESSE HYDRAULIQUE

DE SERTISSAGE SUR BATTERIE RECHARGEABLE 14,4V

**HYDRAULIC CRIMPING TOOL WITH 14,4V RECHARGEABLE BATTERY**



FORCE FORCE	COURSE STROKE	BATTERIE BATTERY	DIMENSION DIMENSION	MASSE WEIGHT	SERTISSAGE HEXAGONAL HEXAGONAL CRIMPING
130kN	32 MM	14,4V - 3.0 Ah	400x305x95	7,260 KG <small>(avec batterie - with battery)</small>	10 > 400 mm <sup>2</sup>



Presse hydraulique sur batterie 14,4V, 3.0Ah - Ni-MH, pour le sertissage de connecteurs de 10 à 400 mm<sup>2</sup>. Ergonomie et équilibre permettant le sertissage d'une seule main. Système hydraulique à deux vitesses pour plus de rapidité. Temps de sertissage : 13,5 secondes par sertissage sur cosse de 185 mm<sup>2</sup>. Batterie rechargeable sans effet mémoire.

Hydraulic tool on 14,4V-3.0Ah Ni-MH battery for crimping connectors from 10 to 400 sqmm. Ergonomic and stability for single one-hand operation. Hydraulic double stage system for more speed. Time of crimping: 13,5 seconds per crimping on sleeves of 185 sqmm. Rechargeable battery without memory effect.

Tête en C, rotative à 320°. Matrices semi-circulaires, communes à tous les outils 130 kN.  
C-shaped head, rotating 320°. Semi-circular dies common to all 130 kN tools.



Variateur de vitesse électronique dans la gâchette permettant le contrôle précis de l'approche avant sertissage. Déclenchement automatique avec "clac" audible lorsque la force de 130 kN est atteinte. Retour du piston par gâchette de décharge.

Electronical variator of speed in the trigger, enable the exact control of approach before crimping. Automatic release with an audible "click" when force of 130 kN is reached. Return of piston by release trigger.

Affichage lumineux :

- Contrôle de l'état de charge de la batterie,
- Confirmation de la bonne fin de sertissage,
- Indicateur de maintenance tous les 15000 cycles.

Light indicator:

- Control of the battery power load,
- Confirmation of the right end of crimping,
- Maintenance indicator every 15 000 cycles.

Accessoires : Batteries et chargeurs voir p. 45  
Accessories: Batteries and chargers see p. 45



Coffret/Case :

Dimension Dimension	Poids Weight	Référence Ptnb	
495x592x150	3,500 kg	71842V-DUB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 presse équipée de sa batterie 14,4V.</li> <li>- 1 batterie supplémentaire.</li> <li>- 1 chargeur et 24 jeux de matrices.</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 operated tool with its 14,4V battery.</li> <li>- 1 spare battery,</li> <li>- 1 charger and 24 die sets.</li> </ul>

Jeux de matrices interchangeables et communs aux outils C130-32, XC130-32, C130-Elec-32 - Voir p. 58-59  
Interchangeable die sets which are common to C130-32, XC130-32, C130-Elec-32 - See p. 58-59

Application	Cosses et manchons cuivre Copper sleeves and lugs NFC 20.130	Manchons nus ou pré-isolés cuivre ou alu Copper or alu bare or insulated sleeves EDF	Cosses et manchons cuivre - alu Copper or alu sleeves and lugs DIN 48083	Connecteurs en C C-shaped connectors	Mise au rond Pre-rounding	Cosses et manchons cuivre Copper sleeves and lugs NFC 20.130
Type de sertissage Type of crimp						
Section	10 > 400 mm <sup>2</sup>	E54 > E280	KZ6 > KZ32	C10 > C70	50 > 240 mm <sup>2</sup>	10 > 240 mm <sup>2</sup>