


Fiche technique - Modèle KP-100A

SPECIFICATIONS (techniques)



Alimentation : 110 à 220V, 50/60 Hz
 Consommation électrique : 4W (32W maximum en opérationnel)
 Température : 0° à 40°C
 Tolérance d'humidité : 40%-90%
 Impression : Tête matricielle 9 aiguilles
 Affichage : Digital par LCD segments
 Encombrement : 190 x 210 x 130 mm
 Poids : 3 kg max
 Cartes : 186/86 mm

CARACTERISTIQUES

Fonction/Modèle : KP100A

- | | | |
|---|---|-----|
| 1. Affichage de l'heure et des minutes, indication avant ou après midi indication du jour de la semaine indication de la date, témoin d'alimentation. | | |
| 2. Impression claire et silencieuse par tête matricielle sur 6 colonnes. | Une couleur | OUI |
| 3. microprocesseur d'excellente qualité, | Changement de colonne automatique | OUI |
| 4. impression multi langues, | Identification du bon côté de la carte | OUI |
| 5. Programmation de l'impression en fonction du type de carte ; semaine, quinzaine ou mois. | Affichage analogique à aiguilles avec petit écran LCD de contrôle | OUI |
| 6. Guide entraîneur automatique de carte entrée-sortie et de pointage. | | |
| 7. Identification du côté correct, la bonne quinzaine, de la carte à pointer. | | |
| 8. Eprom-Garde en mémoire des données > 3 ans, | | |
| 9. Changement automatique de colonne programmable, 24 changements journaliers | | |
| 10. Calendrier perpétuel. | | |