

**DÉTECTEUR DE NIVEAU À POIRE**


ATIAQUAXL

- **Poire de niveau** : type AQUA-XL
- **Applications** :
  - Eaux claires, eaux propres, eaux de pluie
  - Eaux usées, eaux d'égouts, eaux chargées
  - Liquides peu agressifs : certaines huiles, boues, etc.
  - Régulation de plusieurs niveaux
  - Fonction vidange ou remplissage
  - Coupure manque d'eau
  - Alarme haute / basse
- **Lest** : intégré
- **Fonctionnement** : Omnidirectionnel
- **Dimensions** : 165 x 100 mm
- **Angle de commutation** : +/- 10°
- **Pression admissible** : 2 bars
- **Température maximale** : 70°C
- **Densité fluide** : 0,95 à 1,05 g/cm<sup>3</sup>
- **Pouvoir de coupure** : 10 (4) A (10A résistifs – 4A inductifs)
- **Type de câble** : PVC haute qualité
- **Longueur de câble** : 6, 10 ou 20 mètres
- **Indice de protection** : IP68

- **Spécification selon fiche technique** : ATIAQUAXL

- **Poire de niveau** : type SOBA

- **Applications** :

- Eau potable à consommation humaine ou installations dans les zones avec présence de gaz explosifs
- Régulation de plusieurs niveaux
- Fonction vidange ou remplissage
- Coupure manque d'eau
- Alarme haute / basse

- **Lest** : intégré

- **Fonctionnement** : Omnidirectionnel

- **Dimensions** : 170 x 80 mm (version ACS), 200 x 92 mm (version ATEX)

- **Température maximale** : 85°C (version ACS), 70°C (version ATEX)

- **Angle de commutation** : +/- 25°

- **Pression admissible** : 3.5 bars

- **Densité fluide** : 0,7 à 1,15 g/cm<sup>3</sup> (version ACS), 0,8 à 1,1 g/cm<sup>3</sup> (version ATEX)

- **Type de câble** : EPDM sanitaire (version ACS), hypalon (version ATEX)

- **Longueur de câble** : 10 mètres en standard

- **Indice de protection** : IP68

- **Certification** : ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) suivant la norme AFNOR XP P41-250 (1-2-3) ou ATEX- CE 0081 II 1 GD Ex ia IIC T6 Ga Ex ta IIIC T70°C Da IP68

- **Spécification selon fiche technique** : ATISOBAACS, ATISOBAEX

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter



ATISOBAACS



ATISOBAEX

Réf.	ATI	Sonde
	AQUAXL câble 6 mètres	AQUAXL6M
	AQUAXL câble 10 mètres	AQUAXL10M
	AQUAXL câble 20 mètres	AQUAXL20M
	SOBA certification ACS	SOBAACS10M
	SOBA certification ATEX	SOBAEXHYP10M


**NOS AGENCES :**
**AUTOMATEC OUEST Fluide Contrôle**

6 rue Clément Ader

BP 58409

44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX

automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90

Fax : 02 51 85 00 08

**AUTOMATEC Ouest Instrumentation**

6 rue des Bréholles

14540 SOLIERS

automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54

Fax: 02 31 15 54 55

