



5/7 rue Estienne d'Orves
78500 SARTROUVILLE
Tél : 01.30.08.11.80
contact@viva-cite.com
www.viva-cite.com



TRIPARC BOIS-ACIER MANGO

Pratique, esthétique et modulable, le TRIPARC solutionne la gestion et la protection de votre parc de conteneurs tout en permettant une intégration environnementale réussie.

Solution élégante et naturelle, le TRIPARC MANGO s'habille de bois exotique ou de pin traité pour s'intégrer au mieux dans tous les environnements paysagers.

La structure métallique galvanisée est constituée de tubes soudés, **assurant une grande résistance** et dissuadant tout vandalisme.

CONSTRUCTION DU PRODUIT



Le TRIPARC se décompose en 2 parties : les murets et la serrurerie.

Il présente, de série, 2 ouvertures : une en façade et une à l'arrière (sur les petits cotés).

Il permet le stockage de 4 à 14 bacs. Variantes possibles sur demande.

Le TRIPARC MANGO est livré et posé sur dalle béton adaptée à la configuration des lieux (pente maxi 2%). Plans de la dalle à réaliser envoyé sur demande ou réalisation de la dalle par nos soins.



La structure métallique et la toiture

Comprenant les encadrements tubulaires, la charpente et la toiture arrondie.

- **La structure** est réalisée en tubes de soutien \varnothing 76mm, cintrés. Les tubes sont cintrés au niveau de la toiture et parcourent le parc dans toute sa longueur pour renforcer sa solidité. Ils sont alignés dans l'axe des panneaux périmétriques afin d'éviter tous dépassements extérieurs.

- **La charpente** est réalisée en tubes acier de 35x35 galvanisés et polymérisés à chaud, soudés et non manchonnés, permettant une meilleure résistance aux intempéries et aux charges humaines.
- **La toiture** est réalisée en tôle cintrée de 15/10ème et prévoit un débord de 150mm pour protéger les murets de la pluie et des salissures. Chaque tôle est de la largeur d'un bac de 660/1100L afin de permettre une complète modularité du parc.

L'ensemble de la serrurerie est galvanisée à chaud avec une peinture polyester, la couleur RAL est laissée au choix du client.



Les Murets Périmétriques

Les murets latéraux sont composés de panneaux en lattes de bois chanfreinées de 30 mm d'épaisseur.

De série le TRIPARC MANGO est proposé en bois exotique, d'autres essences sont possibles en variante.

Dimensions des murets en version standard :

- Façade : L 1000mm x H 1350mm
- Cotés : L 1440 mm x H 1350mm
Ou L 2040 mm x H 1350mm



Les fixations

Le toit est fixé sur les mâts par des pattes en acier traité et de la boulonnerie inox. Les lattes de bois sont fixées sur les mâts et au sol par des pattes et des cornières galvanisées de 50X8mm et par scellement mécanique en profondeur si nécessaire (250mm). Les mâts sont fixés au sol sur platines par scellement chimique ou scellement en profondeur (250 mm).

LES VARIANTES



Fermeture du TRIPARC en partie haute

Le TRIPARC peut être fermé en partie haute, lors de son installation ou à postériori, par un caillebotis électro-forgé maille 15 x 76 sur plat porteur de 25 x 2. Entretoise rond \varnothing 4mm (résistance exceptionnelle) fixation intérieure sur patte acier repris sur les mâts (traitement anti corrosion) RAL au choix.



Installation d'une porte

Sur bâti en acier, avec renfort en double paroi en tôle 20/10, serrure canon européen, béquille de maintien en position ouverte.



Toiture en polycarbonate

Sur demande.



Les parements

Les TRIPARC MANGO peuvent être habillés de différentes essences de Bois (certificat assurant la provenance et l'origine du bois)

- Pin sylvestre classe 4
- Chêne
- Châtaignier,

Lasure en option sur demande.



Installations modulables

Dans un souci d'adaptation optimale à vos besoins :

- Les dimensions du TRIPARC MANGO peuvent être modifiées (après validation par nos services)
- Des ouvertures arrières ou latérales sont possibles.
- Le TRIPARC MANGO peut être accolé à une logette pour gérer le tri sélectif et les encombrants sur un même site.
- Le TRIPARC MANGO peut être séparé en 2 parties : une pour la collecte sélective, une pour les encombrants.

Nos équipes sont à votre écoute pour toute étude de projet.

DIMENSIONS



Nombre de bacs stockés (sur une base 660L)**	Dimension de la façade (mm)*	Dimension des cotés (mm)
4	3200	3380
6	3200	4580
8	3200	6260
10	3200	7960
12	3200	9160

*une largeur de 3200 mm permet une facilité de manipulation des bacs.

**Il est possible de gagner le stockage d'un bac supplémentaire en condamnant une ouverture.

GARANTIE



Traitements et peintures sont garantis 10 ans (peinture anticorrosion, serrurerie, fixations et parements) hors vandalisme et usage inapproprié