

Trémie à guillotine

Silo distributeur étanche à déversement frontal de 300 à 1000 L

Départ usine **3 semaines** **LIVRAISON GRATUITE***



Points forts du produit

- Trémie à guillotine élingable et superposable à fond incliné
- Ouverture à commande manuelle avec trappe coulissante pour un dosage précis
- Trémie soudée pour être étanche à l'eau et à l'huile
- Équipé d'un bord de cuve profilé renforcé et d'une chaîne contre le glissement
- Finition peinte ou galvanisée avec différents volumes

Description

Silo équipé d'une trappe coulissante pour déversement frontal.

Trémie étanche à l'huile et à l'eau, construction en acier soudé à fond incliné à 30°.

Sur le face frontale du silo, une ouverture à commande manuelle, avec trappe coulissante (300 x 300 mm) pour un dosage précis de produits en vrac et ruisselants.

Le silo est équipé de série d'un bord de cuve profilé renforcé, d'étriers de passage pour chariot élévateur et d'angles de piétement soudés pour superposition lors du gerbage, ainsi que d'une chaîne de protection contre le glissement.

Silo manipulable sur chariot élévateur ou avec des élingues sur grue.

Ecartement des fourreaux 375 mm.

Diamètre des fourches 200 x 80 mm.

** Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.*

Certifications

Garantie **1 an**



Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	VOLUME (L)	FINITION	CHARGE (KG)	DIM. EXT. LXLXH (MM)	DIM. GOULOTTE LXL (MM)	ECARTEMENT FOURREAUX (MM)	POIDS (KG)
12.3868.01	300	Epoxy	750	1200 x 1000 x 870	300 x 300	375	85,0
12.3868.02		Galvanisée	750	1200 x 1000 x 870	300 x 300	375	85,0
12.3868.09	1000	Epoxy	1500	1200 x 1000 x 1560	300 x 300	375	180,0
12.3868.10		Galvanisée	1500	1200 x 1000 x 1560	300 x 300	375	180,0
12.3868.08	750	Galvanisée	1000	1200 x 1000 x 1320	300 x 300	375	150,0
12.3868.07		Epoxy	1000	1200 x 1000 x 1320	300 x 300	375	150,0

Voir en ligne Trémie à guillotine

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	VOLUME (L)	FINITION	CHARGE (KG)	DIM. EXT. LXLXH (MM)	DIM. GOULOTTE LXL (MM)	ECARTEMENT FOURREAUX (MM)	POIDS (KG)
12.3868.06	500	Galvanisée	750	1200 x 1000 x 1070	300 x 300	375	100,0
12.3868.05		Epoxy	750	1200 x 1000 x 1070	300 x 300	375	100,0
12.3868.04	400	Galvanisée	750	1200 x 1000 x 970	300 x 300	375	90,0
12.3868.03		Epoxy	750	1200 x 1000 x 970	300 x 300	375	90,0

Voir en ligne Trémie à guillotine

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com