



Putzmeister

Vos avantages

- Malaxeur/trémie d'une capacité optimale pour un travail efficace
- Le tuyau de dosage d'eau sous la grille et un meilleur nettoyage du malaxeur empêchent l'obstruction
- Grande confortabilité grâce au malaxeur relevable et à la faible hauteur de chargement
- Commandes simples, claires et conformes à la norme CE
- Entraînement entièrement hydraulique de la pompe et du malaxeur avec débit réglable en continu jusqu'à 60 l/min
- Moteur Kubota 3 cylindres, 16,3 kW à faible niveau sonore
- Isolation phonique optimale grâce au capot à double coque
- Manœuvrabilité optimale
- Made in Germany

SP 11 LMR – L'application d'enduit en toute simplicité



La pompe à vis SP 11 LMR de Putzmeister est spécialement conçue pour les besoins des façadiers.

Des distances de refoulement jusqu'à 60 m à l'horizontale ou bien 40 m à la verticale sont aisément possibles. Vous souhaitez utiliser des mélanges traditionnels ou des enduits intérieurs et extérieurs en sacs, enduits de parement, enduits chaux-ciment, enduits de base, enduits légers à maçonner ou mortiers ignifuges ou bien pour réaliser des travaux de remplissage et d'injection.

Votre revendeur compétent Putzmeister vous présentera volontiers d'autres avantages et répondra à toutes vos questions en fonction de vos exigences spécifiques.

- **Enduit extérieur** (chaux, ciment-chaux et enduit isolant)
- **Enduit intérieur** (plâtre-chaux)





Le tableau de commande clair permet de commander la machine de façon conviviale, conformément à la directive CE. Le débit et le dosage d'eau se règlent en continu et s'arrêtent à chaque fin de cycle.



Le capot en plastique extrêmement léger et particulièrement robuste est parfaitement protégé de la corrosion.



Le corps de pompe puissant 2L6 avec embout de sortie M 50 est livré de série. En fonction du débit et de la structure du matériau, vous pouvez pomper des mélanges traditionnels d'une granulométrie maximale de 6 mm.

Caractéristiques techniques SP 11 LMR

Cuve-malaxeur	180 l
Trémie de pompage	220 l
Débit de pompage*	5–60 l/min
Pression de pompage	25 bar
Portée / hauteur de pompage**	60 m horizontal et 40 m vertical pour enduit extérieur / intérieur
Compresseur	2 cylindres, 400 l/min, 3,7 bar
Pompe	Pompe à vis sans fin 2L6
Moteur	Diesel 3 cylindres Kubota, 16,3 kW à 2 600 tr/min
Poids (plein de carburant compris)	750 kg
Longueur x largeur x hauteur	3 260 × 1 420 × 1 160 mm
Hauteur de remplissage	800 mm
Granulométrie max.	6 mm
Châssis	non freiné, adapté à un usage sur route

* Le débit est théorique et dépend de la pression de la pompe.

** Les rendements indiqués sont des valeurs empiriques et dépendent du matériau mis en œuvre.

Équipement

Adaptateur pour voiture	<input checked="" type="checkbox"/>
Attelage boule	<input checked="" type="checkbox"/>
Cartouche de graisse	<input checked="" type="checkbox"/>
Levier à cames	<input checked="" type="checkbox"/>
Mesure mécanique de consommation d'eau	<input checked="" type="checkbox"/>
Nettoyeur haute pression	<input checked="" type="checkbox"/>
Notice et catalogues pièces détachés	<input checked="" type="checkbox"/>
Outil de nettoyage	<input checked="" type="checkbox"/>
Outil de standard	<input checked="" type="checkbox"/>
Peinture de couleur standard	<input checked="" type="checkbox"/>
Pompe à graisse avec tuyau	<input checked="" type="checkbox"/>
Attelage anneau	<input type="checkbox"/>
Crible vibrant	<input type="checkbox"/>
Extraction de poussière	<input type="checkbox"/>
Peinture de capot spéciale aux couleurs RAL	<input type="checkbox"/>
Projecteurs de travail	<input type="checkbox"/>
Radiocommande 20 m	<input type="checkbox"/>
Roue jockey	<input type="checkbox"/>
Télécommande à câble 20 m	<input type="checkbox"/>

Option Série

PL2M

Parc d'activités · 26, Avenue des Mondaults
F-33 270 FLoirac
Téléphone: +33 5 57 54 27 27
info@pmmortar.fr · www.pmmortar.fr

