

m ds

vLocPro2

Système multifréquence pour la localisation
de câbles et de canalisations enterrés

Le parfait complément du géoradar UTILITYSCAN
pour répondre à la nouvelle réglementation DT-DICT



- Système robuste et léger pour une utilisation tout terrain
- Ecran TFT couleur pour une lecture rapide et fiable de nuit comme de jour
- Menus intuitifs et multiples possibilités de personnalisation
- Profondeur et courant affichés simultanément sur simple pression d'une touche
- Sélection des fréquences favorites parmi 65 fréquences disponibles
- Indication de la direction grâce à la boussole
- Connectivité Bluetooth pour interfaçage avec votre GPS




Les technologies pour développer vos savoir-faire



uLocPro2 Générateur Loc-10Tx

- 10 watts de puissance, jusqu'à 1 Amp de débit
- Modes connexion directe, par induction et au travers d'une pince à émission
- Toutes les fréquences entre 400Hz et 200kHz sur demande
- Indication du courant débité, tension et mesure de résistance
- Avertissement de présence de tension
- Alimentation sur batteries ou depuis votre véhicule



Accessoires : configuration « recommandée »

- Pinces à émission (diamètre 100mm)
- Module Bluetooth pour connexion GP
- Aiguille détectable et sondes (diamètre 4,5mm, 50 ml avec sonde 8,2 mm)
- Câble d'alimentation de 10 mètres (12V DC) pour le générateur
- Connecteur de prise domestique (jusqu'à 240V AC)
- Batterie rechargeable et batterie auxiliaire (12V)
- Sac de transport à roulettes



Connectez votre GPS via Bluetooth®

Exportez automatiquement vos mesures aux formats .txt (texte), .xls (excel), .kml (Google Earth) ou .shp (Esri Shapefile)



Les technologies pour développer vos savoir-faire