

Potence de levage télescopique articulée

Bras de grue télescopique

Départ usine **10 jours**



Points forts du produit

- Potence de levage télescopique articulée
- Équipé de 3 positions de réglages pour modifier l'angle de la potence, jusqu'à 45°
- Doté de 7 positions de réglages pour modifier la longueur du bras
- Construite en tubes profilés robustes, soudés et vissés
- Peut supporter entre 2500 et 5000 kg selon le modèle

Description

Potence de levage articulée et télescopique pour chariots élévateurs à fourches. Fabriquée en tubes profilés, elle est robuste et résiste à des charges de 2500 ou 5000 kg. Elle est très pratique car elle permet de lever des charges à différentes hauteurs, et elle permet d'augmenter la portée du chariot élévateur. Ainsi, elle est réglable en hauteur sur trois positions, jusqu'à 45°.

Sa longueur est également réglable sur 7 niveaux, d'une longueur minimale de 740 mm, et d'une longueur maximale de 3735 mm.

Les dimensions extérieures de la potence sont de Lxpxh : 540 x 3735 x 645 mm.

La hauteur entre le crochet et le bas de la potence est de 195 mm, lorsque sa position est à 0° et de 2490 mm, lorsque sa position est à 45°, pour les références 10. 2285. 01 et 10. 2285. 03.

La hauteur entre le crochet et le bas de la potence est de 130 mm, lorsque sa position est à 0° et de 2435 mm, lorsque sa position est à 45°, pour les références 10. 2285. 02 et 10. 2285. 04.

Le bras télescopique possède un crochet à émerillon et une protection pour goupille contre les glissements. Les fourreaux pour les fourches possèdent des dimensions intérieures de Lxh : 190 x 90 mm, pour un écartement de 130 mm. Sa finition est peinte, de coloris orange RAL 2004 ou galvanisée à chaud.

Certifications

Garantie
1 an



Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	FINITION	ECARTEMENT FOURREAUX (MM)	DIM. EXT. LXPXH (MM)	DIM. MIN./MAX. BRAS TÉLESCOPIQUE (MM)	POIDS (KG)
10.2285.01	2500	Peinte	130	540 x 3735 x 645	740 / 3735	220,0
10.2285.03		Galvanisée	130	540 x 3735 x 645	740 / 3735	220,0
10.2285.02	5000	Peinte	130	540 x 3735 x 645	740 / 3735	250,0
10.2285.04		Galvanisée	30	540 x 3735 x 645	740 / 3735	250,0

Voir en ligne Potence de levage télescopique articulée

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com