



MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Avda. Santuari s/n
25215 SANT RAMON
(Lleida)
Tel.: +34 973 524 336
Fax: +34 973 524 381

www.segues.fr
segues@segues.fr
recanvis@seguessl.com
export@seguessl.com
administracio@seguessl.com

P-PL

ÉPANDEURS D'ENGRAIS
MONTÉS MONO-DISQUE



Épandeurs d'engrais avec trémie conique et un disque

ÉPANDEURS D'ENGRAIS MONTES P ET PL



SEGUÉS, spécialistes en la distribution d'engrais

"Des distributeurs d'engrais SEGUÉS P et PL, sont un modèle de succès, construis pour la distribution d'engrais tant sur des champs et avec une largeur de travail fin 18 m, comme dans vignes et fruitiers, zones avec requêtes spéciales, où l'engrais pourra être localisé à un ou deux côtés."

POINTS FORTS DES ÉPANDEURS SEGUÉS P ET PL:

- Distribution moyennant disque centrifuge
- Système de distribution 100% réglable
- Système de régulation de la distribution simple et intuitive
- Actionnement mécanique des disques moyennant le PTO à 540 rpm
- Régulation de la zone du disque où l'engrais doit chute
- Crible de série pour éviter des engorgements
- Petit agitateur a la sortie pour une correcte alimentation du disque
- Systèmes optionnels pour localiser l'engrais dans vignes et arbres
- Accrochage au troisième point CAT I et II

OPTIONS DISPONIBLES POUR DES ÉPANDEURS P ET PL



Agitateur articulé



Commande à distance mécanique



Disque épandeur en acier inoxydable



Ouverture et fermeture hydraulique



Défecteur pour répandre sel et sable




Localisateur latérale un ou deux côtés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Modèle | Charge | Trémie | Largeur | Longueur | Hauteur | Poids | Puissance |
|--------|--------|--------|----------|----------|----------|-------|-----------|
| P-250 | 550 kg | 200 l | 1.000 mm | 1.130 mm | 970 mm | 46 kg | 30 cv |
| P-300 | 550 kg | 250 l | 1.080 mm | 1.170 mm | 1.040 mm | 49 kg | 30 cv |
| P-400 | 550 kg | 300 l | 1.140 mm | 1.200 mm | 1.100 mm | 52 kg | 30 cv |
| P-500 | 550 kg | 350 l | 1.190 mm | 1.230 mm | 1.140 mm | 54 kg | 30 cv |
| PL-300 | 550 kg | 250 l | 1.130 mm | 1.180 mm | 1.040mm | 46 kg | 30 cv |
| PL-400 | 550 kg | 300 l | 1.200 mm | 1.220 mm | 1.100 mm | 48 kg | 30 cv |
| PL-500 | 550 kg | 350 l | 1.230 mm | 1.240 mm | 1.140 mm | 50 kg | 30 cv |

Modèle P: trémie en acier. Modèle PL: trémie en polyéthylène

ÉQUIPEMENT DE SERIE



Crible pour éviter engorgements



Accrochage au troisième point CAT I et II



Système de régulation manuelle



Actionnement mécanique du disque pour le PTO à 540 rpm