

# Hôtel de Ville



Luminaire de fonderie porté ou suspendu  
 Dôme basculant, optique scellé  
 Matière et finition : aluminium peint ; bronze patiné  
 ou patiné verni  
 (variante dôme cuivre)  
 Protection : IP23 ou IP66 - Isolation : classe 1 ou 2

*Hanging or postmount moulded luminaire  
 Articulated dome and sealed optical system  
 Metal and finish: painted aluminum, patinated  
 bronze or patinated and varnished bronze  
 (dome copper option)  
 Protection: IP66 - Class 1 or class 2 insulation*

**LED** Compatible LED / Compatible LED

**Hôtel de Ville R5**  
 Luminaire porté  
 Version cuivre et bronze  
 Postmount luminaire  
 Copper and bronze version

Hôtel de Ville	R5
Encombrement (mm) <i>Size (mm)</i>	1270 x 630
Poids (Kg) <i>Weight (Kg)</i>	21,00 (alu) 39,00 (bronze)
Puissance (W) <i>Wattage (W)</i>	100 - 250
Surface projetée (m <sup>2</sup> ) <i>Windage area (m<sup>2</sup>)</i>	0,38
Hauteur conseillée (m) <i>Suggested mounting height (m)</i>	4,50 - 8,00



**Hôtel de Ville R5**  
 Luminaire porté - Version cuivre  
 Option projecteur  
 Postmount luminaire  
 Copper version - Floodlight option