



## Gerbeur semi-électrique léger et compact

Gerbeur Newton ergonomique

Départ usine **3 semaines** **LIVRAISON GRATUITE\***

### Points forts du produit

- Gerbeur semi-électrique léger et ergonomique jusque 250 kg de charge
- Equipement idéal pour améliorer les conditions de travail et limiter les TMS
- Structure compacte construite en acier inoxydable, mât central en aluminium anodisé
- Un produit de qualité fabriqué en suède pour optimiser le confort des utilisateurs
- 10 modèles au choix ainsi que de nombreux accessoires disponibles

### Description

Ces gerbeurs Newton combinent légèreté, maniabilité et performance.

Ils sont indispensables pour la manutention de charge jusqu'à 250 kg.

**Ergonomique, ils améliorent les conditions de travail et limitent le nombre de TMS.**

Des poignées accessibles, des bords arrondis, une structure robuste et des roues fiables évitent les accidents et garantissent la souplesse des opérations.

Structure compacte construite en acier inoxydable.

Mât central en aluminium anodisé.

Carter de protection électrique amovible en ABS. 4 roulettes pivotantes grises non tachantes, dont 2 à frein.

Batteries : 2 x 7,5 Ah, 12 V. Chargeur 24 V indépendant, fourni.

Recharge sur secteur 230 V ~ 50 Hz mono.

Indice de protection électrique : IP41.

Le gerbeur est livré avec un plateau standard en nylon de 450/485 x 460 mm.

Les gerbeurs Newton s'adaptent à tous types de charges grâce à leurs dispositifs de levage modulaires en option: plateforme boîte de lait, fourches, éperon simple ou double, pinces. . .

**Conformes à la Directive Machines 2006/42/CE.**

*\* Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.*

### Certifications

Garantie **2 ans**  

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	HAUT. MAX. LEVÉE (MM)	HAUT. MIN. LEVÉE (MM)	DIM. EXT. LXPXH (MM)	QUALITÉ INOX	TYPE DE LEVÉE	VITESSE LEVÉE (MM/S)	Ø ROUES (MM)	POIDS (KG)
10.3207.01	50	1450	110	480 x 754 x 1670	304L	Electrique	120	50 / 100	40,0

Voir en ligne Gerbeur semi-électrique léger et compact

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	HAUT. MAX. LEVÉE (MM)	HAUT. MIN. LEVÉE (MM)	DIM. EXT. LXPXH (MM)	QUALITÉ INOX	TYPE DE LEVÉE	VITESSE LEVÉE (MM/S)	Ø ROUES (MM)	POIDS (KG)
10.3207.02	70	1535	140	525 x 875 x 1870	304L	Electrique	140	75 / 125	40,0
10.3207.03		1735	140	525 x 875 x 2070	304L	Electrique	140	75 / 125	43,0
10.3207.04	100	1535	140	525 x 875 x 1870	304L	Electrique	100	75 / 100	50,0
10.3207.05		1735	140	525 x 875 x 2070	304L	Electrique	100	75 / 100	53,0
10.3207.06		2035	140	525 x 875 x 2370	304L	Electrique	100	75 / 100	56,0
10.3207.07	150	1535	140	525 x 875 x 1870	304L	Electrique	80	75 / 100	52,0
10.3207.08		1735	140	525 x 875 x 2070	304L	Electrique	80	75 / 100	55,0
10.3207.11	250	1735	150	622 x 1102 x 2175	304L	Electrique	70	75 / 100	63,0
10.3207.10		1535	150	622 x 1102 x 1975	304L	Electrique	70	75 / 100	60,0

### Accessoires disponibles pour Gerbeur semi-électrique léger et compact

Nom	Délai
Plateau de recouvrement inox - Référence : 10.3208.01	Consultez nous
Plateforme a rouleaux - Référence : 10.3209.01	Consultez nous
Fourches - Référence : 10.3210.01	Consultez nous
Eperon - Référence : 10.3211.01	Consultez nous
Potence avec crochet de levage - Référence : 10.3212.01	Consultez nous

[Retrouvez les autres accessoires disponibles en ligne](#)

Voir en ligne Gerbeur semi-électrique léger et compact

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)