

Profileuses à gouttière


GutterKel®



Caractéristiques standards

- Châssis tubulaire en acier
- Galets entraineurs en polyuréthane
- Galets de profilage en acier traité
- Commande à avance manuelle et auto
- Système d'arrêt d'urgence
- Cale bobine avec système rotatif à 360°
- Alimentation électrique monophasée 1.25 CV, 230 v, 50 hz
- Guillotine manuelle
- Normes CE
- 2 ans de garantie sur pièces

Profils Gutterkel



Options:

- Moteur pour batterie H.P., 12 v DC, 80 Amps
- Système de nervurage fond de gouttière

Spécificités

	CORNICHE			LINEA	RECTANGULAIRE	INDUSTRIELLE	RONDE
	300/325	380	300-325-380				
POIDS	370 kg.	570 kg.	610 kg.	370 kg.	570 kg.	620 kg.	650 kg.
LONGUEUR	2400 mm.	3000 mm.	3000 mm.	2400 mm.	3000 mm.	4000 mm.	3850 mm.
LARGEUR	600 mm.			600 mm.	600 mm.	1100 mm.	600 mm.
HAUTEUR	810 mm.			810 mm.	810 mm.	810 mm.	810 mm.

- Vitesse: 18 mètres par minute
- Matériaux:
 - Aluminium: 0,5 - 0,8 mm.
 - Cuivre: 0,5 - 0,7 mm.
 - Zinc: 0,6 - 0,7 mm.
 - Acier: 0,3 - 0,6 mm.

La profileuse à gouttière Gutterkel intègre le nouveau système « free floating »: les galets de profilage travaillent indépendamment des galets entraineurs. Nous pouvons ainsi profiler de la gouttière avec différents types de matières sans avoir besoin de réajuster la machine.