

RECTIFIEUSE CYLINDRIQUE FOLLOW RCE1500

Ref: RCE1500 FOLLOW



Spécifications techniques

Marque	FOLLOW
Hauteur des centres	180
Diamètre de rectification	8-320
Diamètre de rectification avec lunette fixe	60
Course max. table	1500
Diamètre interne de rectification	35-100
Profondeur max de rectification interne	125
Poids max de la pièce	150
Avance minimo de la muela	0.0025
Diamètre du plateau frontal et arrière	200
Rang de rotation maximale de la table	-3° ± 6°
Vitesses circonférentielles	35
Vitesse de rotation de la broche (1/min)	50 Hz: 25-220
Course tête de travail (axe W)	250
Avances de la table	0.1-4
Rotation manuelle du volant de l'axe X	1
Avance par échelle de l'axe de division X	0.0025
Cône du contrepoint	CM4
Course de broche de contrepoint	30
Velocidades del husillo de rectificado (1/min)	0-1670
Rotation maximale de la tête de rectification	30
Portée maximale de la tête rotative	0-45
Tête	CM4
Excentricité	0.03
Cylindrical Tolérance cylindrique	0.01
Capacité totale de l'unité	8.9
Puissance du moteur - broche / pompe hydraulique	5,5/0,75
Puissance du moteur - rectification interne	1.1
Moteur - tête / pompe de refroidissement	1,5/0,125
Dimensions de la meule [øExt. x largeur x ø Int.]	500x50x203
Dimensions de la roue, intérieur maximum	50X25X13
Dimensions de la roue, minimum intérieur	17X20X6
Tension électrique	220-380 V - 50/60 Hz
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	4610x1810x1520
Poids	4300