







-  **Couverture jusqu'à 70 m²**
-  **Contrôle de Gain Automatiques AGC**
-  **Encombrement réduit**
-  **Installation simplifiée**

L'**IL-070** est un amplificateur de boucle magnétique pour des espaces de 70m² environ. Doté d'un contrôle automatique de gain (AGC), il garantit le maintien constant du niveau sonore présélectionné lors des différents réglages. 4 boutons en façade permettent de choisir facilement la source à transmettre parmi l'interface numérique TOSlink/coaxial, les 2 entrées Line (RCA) et les 2 entrées MIC (Jack) . Fonctionnant sous 18Vac , l'IL-070 peut répondre aisément à vos applications embarquées dans les cars de tourisme.

Le produit est livré avec un câble BIM de 40m, des serres-câble, un câble TOSlink , un câble de raccordement, et un socle pour positionnement vertical, ce qui garantit une installation simple et rapide.



Les prothèses avec bobine téléphonique intégrée reçoivent ses signaux (position du sélecteur sur »T« ou »MT«).

Caractéristiques

Entrées	1 SP- DIF	2 LINE (RCA) 2 MIC (Jack)
Sortie	Casque Jack 3,5 mm	Boucle Bornes à pinces
Boucle	4 A RMS	0,5-1,5 Ohm
Alimentation	Bloc externe	100-240 VAC 12-24 VDC
Dimensions	L x l x P	180 x 42x 140 mm
Couleur		Gris aluminium
Matière	Boîtier Façade	Métal - classe 2 Plastique ABS
Poids		905g

Applications

Sonorisation de confort 

-  **Espace guichets**
-  **Salles de classe**
-  **Lieux de cultes**
-  **Musées**
-  **Véhicules**

