



(Images seulement indicatives)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉQUIPEMENTE STANDARD:

Remorque à un essieu avec frein de stationnement, marche arrière automatique, crics de stabilisation, feux arrière et réflecteurs, œil de remorquage de 50 mm. diam. sphère, pneus de route de 13" haute charge, ABS et garde-boue. Cadre galvanisé à chaud.

DIMENSIONS/POIDS:

Dimensions environ (mm): long. 3.050 – larg. 1.290 – max haute 1.150 mm
 Poids à vide environ (kg): depuis 350 kg.
 Max poids (kg): 750 kg.

AEU PUMP H.P.:

➤ Marque: Comet
 ➤ Modèl: TW Premium
 ➤ Flow max: 55 l/min
 ➤ Pressure max: 160 bar

ALTERNATIVE H.P. WATER PUMP:

➤ Brand: Comet
 ➤ Model: TW Premium
 ➤ Flux max: 43 l/min
 ➤ Pression max: 170 bar

MOTEUR:

➤ Marque: KOHLER/Lombardini
 ➤ Modèle: KDW 1003
 ➤ Alimentation: Diesel
 ➤ Refroidissement: Water
 ➤ Cylindres: 3
 ➤ Max rotation du moteur: 17,7 kW (24 hp) @ 3600 rpm. 11,7 (16) évalué

TRANSMISSION:

Réducteur

TABLEAU DE BORD:

- Clé de contact
- Compteur horaire
- Accélérateur à main
- Bouton d'urgence
- Led alarme de niveau bas de carburant
- Led alarme bas pression d'huile

TABLEAU ÉLECTRIQUE:

- Sélecteur dispositif anti calcaire;
- Régulateur de la température;

CONTROLES DE LA REGULATION DE LA SÉCURITÉ

L'équipement est construit avec une soupape de déchargement pour réguler la pression et dimensionnée pour la plage de fonctionnement, une soupape de sécurité pour sécuriser la ligne haute pression, et un manomètre choisi sur la même plage.

ALARME INSTALLÉE:

- Arrêt du moteur pour absence d'eau dans le réservoir

H.P. DÉVIDOIR:

- Type: Dévidoir manuel
- Matériel: Acier inoxydable
- Capacité: Max 50 m de 1/2"
- Tuyau: Pas inclus

L.P. DÉVIDOIR (pour l'alimentation du réservoir):

- Type: Dévidoir manuel
- Matériel: Acier inoxydable
- Capacité: Max 35 m de 3/4"
- Tuyau: Inclus - 35 m tuyau de basse pression 3/4" pour l'alimentation du réservoir

RESERVOIR DU CARBURANT:

- Capacité: 45 lt seulement carburant

FILTRE D'EAU:

Avec cartouche lavable et soupape de vidange.
Degré de filtration : 50 mesh

RESERVOIR D'EAU:

Nr. 1 réservoir d'eau en plastique de 200 lt, positionné sur l'essieu de la remorque.

FACULTATIF SUR DEMANDE:

- Kit UNI 45 – Prise de connexion d'eau;
- Automatique H.P. dévidoir;
- 20/30/50 m de tuyau à haute pression 3/8";
- Lampe de travail;
- Lumière clignotant.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE:

- Pistolet à jet avec poignée de prévention athermique et d'accident;
- Lance avec buse plat 15°;

	GROUPE HP AUTONOME SERIE CTR 55 l/min – 160 bar	2018_Rev.0
		Page 3
		Modèle: Groupe HP Autonome CTR-C 55/160

- Lance avec buse pour le vapeur;
- Lance avec buse rotative;
- Lance avec buse à double tête;
- Kit de hydro sablage;
- Kit de distributeur de détergent;
- Kit de nettoyage de l'étage;
- Kit de nettoyage d'étapes;

DOCUMENTATION:

L'unité est entièrement testée avec tous les fluides au correct niveau, fourni des instructions en anglais, certificat d'origine et déclaration de conformité CE.

Toutes les données rapportées ici se réfèrent à des tests effectués au niveau de la mer.

Toutes les données mentionnées dans cette fiche sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis en fonction des besoins techniques et de production du fabricant. Le produit/montage décrit sera réalisé conformément à la fiche technique et aux normes P.T.C. Srl. Pour toutes les demandes particulières ou spécifique d'assemblage sur mesure, celles-ci devront être convenues lors en vertu de la définition de la commande. Toute variation demandée pendant la construction sera comptée sur le solde final ensuite.