

UB 40 / WB 100 / UBM

CINTREUSES UNIVERSELLES ET PLIEUSE D'ANGLE



FIG.: WB 100



FIG.: UB 40



FIG.: UBM

WB 100

- » Pour le cintrage à chaud ou à froid des fers plats, ronds et carrés
- » Conception robuste pour une résistance optimale sur établi
- » Butée de pliage réglable
- » Serrage par excentrique pour un travail rapide et rationnel
- » Angle de pliage jusqu'à 120°
- » Répétabilité des pliages de haute qualité
- » Idéale pour la métallurgie et les ateliers de réparation

UB 40

- » Idéale pour cintrer des volutes, des anneaux, des arcs de cercle, des spirales et des pliages en angle
- » Convient pour les ateliers et les ferronneries d'art
- » Adaptée pour la production de clôtures, portails, grilles, garde-corps, rampes, marquises, tonnelles en acier, cuivre et laiton

UBM

- » Pour le cintrage de matériaux plats, carrés et ronds
- » Pliage économique des formes et des courbures ordinaires
- » Facilement transportable, adaptée pour travailler dans les camionnettes de service

Description	UB 40
Capacité fer plat	30 x 8 mm
Capacité tige ronde pleine	15 mm
Capacité tige carrée pleine	13 x 13 mm
Capacité de cintrage maximale	40 kg/mm ²
Dimensions de la machine	630 x 710 x 160 mm
Poids de la machine	23 kg

	UB 40
EAN	4260364291117
Référence	225 0004

Description	WB 100
Capacité fer plat (à froid)	100 x 5 mm
Capacité tige ronde pleine (à froid)	20 mm
Capacité tige carrée pleine (à froid)	18 x 18 mm
Capacité de pliage angulaire (à froid)	60 x 8 mm
Capacité fer plat (à chaud)	100 x 10 mm
Capacité tige ronde pleine (à chaud)	30 mm
Capacité tige carrée pleine (à chaud)	30 x 30 mm
Capacité de pliage angulaire (à chaud)	100 x 12 mm
Capacité de flexion maximale	40 kg/mm ²
Dimensions de la machine	205 x 910 x 255 mm
Poids de la machine	29 kg

	WB 100
EAN	4260364291124
Référence	225 0010

Description	UBM
Acier plat - pliage courbe	8 x 50 mm
Acier plat - pliage angulaire	6 x 50 mm
Capacité tige ronde pleine	16 mm
Capacité tige carrée pleine	6 x 16 mm
Acier renforcé	12 mm
Hauteur de travail	960 - 1.200 mm
Dimensions de la base	240 x 240 mm
Distance des trous de fixation	195 x 195 mm
Poids	35 kg

	UBM
EAN	4260364291131
Référence	225 0100