

AFFICHEUR PORTABLE POUR PONT DE JAUGES

Ref : 2412

Rev :



DESCRIPTION

Afficheur portable, pour la lecture de pont jauges et tous capteurs de force jusqu'à 50mV/V. Son boîtier étanche et robuste permet une utilisation facile et conviviale de l'appareil, programmation et calibration intuitive.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Entrée capteur	Capteur à jauges (pont Wheatstone)
Impédance du pont	De 90 à 5000 ohms
Alimentation du pont	4.8 à 5.2 volts
Signal	50mV/V maxi
Fonction spécifique	Mode veille / arrêt automatique/ mémoire
mémoire	Mémorisation des minis et des maxis
Rafraîchissement	0.5 à 100 fois par seconde
Clavier	6 touches tactiles
Alimentation	Piles type AA
Autonomie	30h en permanence ou 3500 h en mode veille
Batterie	Rechargeables, avec cordon secteur
Indice de protection	IP 65
Dimensions	90 x 15 x 34 mm
Poids	250 grammes

MATÉRIEL

Mallette de transport comprenant :

- Indicateur portable
- Chargeur de batterie
- Document papier



CONTACT

G.R.D.I.A MESUREX

19 Rue des Petits Meurgers
78120 Sonchamp

Tel : +33 (0) 1 30 41 23 62

Fax : +33 (0) 1 30 41 23 80

Mail : mesurex@mesurex.fr