

Borel

Standard Furnaces & Ovens

Switzerland



Photos for illustration purposes only

FOUR A CHARIOT 1100 °C CH 1100

Définition: Four à chambre avec sole mobile (chariot monté sur rails).

Construction: Construction robuste en tôle pliée et profilée.

Isolation: Isolation multicouche. Intérieur en fibre céramique et brique réfractaire.

Electrique: Tension 3x400 VAC, fréquence 50 Hz.

Régulation: Régulateur programmable Axron Swiss, 30 programmes de 15 segments avec fonction départ différé et programmation horaire.

Documentation: Certification CE, notice d'utilisation en français.



MODELE	CODE ARTICLE	Vol. Int. (L)	Dim. Int. (LxHxP) (mm)	Dim. Ext. (LxHxP) (mm)	Puissance (kW)
CH 1100-1500	N16539	1500	1000 x 1000 x 1500	1500 x 1950 x 2200	56
CH 1100-2000	N16540	2000	1000 x 1000 x 2000	1500 x 1950 x 2700	75
CH 1100-2400	N16541	2400	1200 x 1000 x 2000	1700 x 1950 x 2700	110
CH 1100-2500	N16542	2500	1000 x 1000 x 2500	1500 x 1950 x 3200	120
CH 1100-3000	N16543	3000	1000 x 1000 x 3000	1500 x 1950 x 3700	172
CH 1100-3000-H	N16544	3000	1200 x 1000 x 2500	1700 x 1950 x 3200	172
CH 1100-3600	N16545	3600	1200 x 1000 x 3000	1700 x 1950 x 3700	185

SOLO Swiss SA

Grandes-Vies, 25 - CH-2900 Porrentruy - Switzerland

Tel : +41 (0)32 756 64 00

Fax : +41 (0)32 465 96 05

borel@soloswiss.com

www.borel.eu