



Prétailleuse Starlight 400



Modèle	N° art.	Prix/unité € hors TVA
Prétailleuse Starlight 400/4 (4 paires de marguerites)	K100072	7 895,00
Prétailleuse Starlight 400/5	K100073	8 195,00
Prétailleuse Starlight 400/6	K100098	8 495,00
Prétailleuse Starlight 400/7	K100074	8 795,00

<p>Montage</p> <ul style="list-style-type: none"> Potence 70x70x1000 mm, amortisseur pendulaire <table border="1" data-bbox="416 185 1008 379"> <tr> <td>Alternative potence:</td> <td>K100437</td> <td>Sans supplément de prix</td> </tr> <tr> <td colspan="3">70x70x1200 mm, amortisseur pendulaire</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> Adaptateur potence 70x70 mm sur cadre de levage KMS „M“/„S“ 	Alternative potence:	K100437	Sans supplément de prix	70x70x1200 mm, amortisseur pendulaire			<ul style="list-style-type: none"> Support cadre de levage rigide Support cadre de levage „M“ avec inclinaison latérale hydr. intégrée, bloc de verrouillage, 1xd.e (non combinable avec cinématique parallèle) Support cadre de levage „S“ avec inclinaison latérale hydr. intégrée, bloc de verrouillage, 1xd.e Cadre de levage „M“, course 100x60x 800 mm, vérin intérieur, palier lisse en matière plastique réglable sans jeu 1xd.e Cadre de levage „MA“, course 100x60x 800 mm, vérin extérieur, palier lisse en matière plastique réglable sans jeu 1xd.e, Support cadre de levage „S“ avec inclinaison latérale hydr. intégrée, 1xd.e Vérin de compensation pendulaire hydr. 200 mm, 1xd.e Guidage appareil par cinématique parallèle au lieu d'adaptateur pour cadre de levage „M“ / „MA“ Adaptateur potence sur cadre de levage de fabricant tiers Consoles de tracteur, voir à partir de la page 91 	K100184	377,00
	Alternative potence:	K100437	Sans supplément de prix						
	70x70x1200 mm, amortisseur pendulaire								
			K100154	1 028,00					
			K100160	1 333,00					
			K100153	1 173,00					
			K100090	2 515,00					
			K100186	788,00					
			K100335	1 425,00					
			K100077	555,00					
<p>Cadre / Système de coupe</p> <ul style="list-style-type: none"> Cadre en tubes d'acier robuste Suspension centrale Ø 22 mm cadre Marguerites en acier spécial antiusure Marguerites à entraînement hydr., 1xs.e Entraînement protégé contre les surcharges Couvercles de protection g./d. Rideau de protection transparent 	<table border="1" data-bbox="1133 810 2092 890"> <tr> <td>Dimensions modèle 400/5</td> <td>• L: 892 mm/ l: 816 mm/ h: 863</td> </tr> </table>			Dimensions modèle 400/5	• L: 892 mm/ l: 816 mm/ h: 863				
	Dimensions modèle 400/5	• L: 892 mm/ l: 816 mm/ h: 863							
<p>Adaptation culture en rangs</p> <ul style="list-style-type: none"> Ouverture et fermeture hydr. de l'unité de coupe, intégr. dans circuit d.e, déclencheur manuel Amortissement et protection contre surcharges via accumulateur à membrane lors ouverture et fermeture 	<ul style="list-style-type: none"> Détection des piquets en acier uniquement 	K100079a	4 150,00						
	<ul style="list-style-type: none"> Détection de tous types de piquets 	K100096	4 460,00						
<p>Accessoires</p> <ul style="list-style-type: none"> Dispositif de remplissage d'huile avec manomètre pour l'accumulateur à membrane 									
<p>Dépose de l'appareil</p>	<ul style="list-style-type: none"> Châssis porteur prêtailleuse solo Châssis porteur réglable en hauteur 	K100412	405,00						
		K100063	636,00						
<p>Débit d'huile / Commande / Tuyaux / Système électrique</p> <ul style="list-style-type: none"> 1xs.e, retour sans pression, env. 22 l/min Bloc de commande avec DBV, soupape d'ouverture électromagn. Longueur tuyau à partir surface bride console tracteur côté appareil: 2,0 m Monté côté appareil: manchon accouplement, gr. 3 Faisceau de câble avec déclencheur Tension de service: 12 V 	<ul style="list-style-type: none"> Commande joystick base 1xs.e/3xd.e (disponible pour jusqu'à 5xd.e, supplément prix n° art.: K100165), tension de service: 12 V Chaque fonction d.e supplémentaire (commande joystick) Informations pour montage raccords à emboîtement / prolongateurs pour tuyaux hydrauliques: page 98 	K100164	3 369,00						
		K100165	550,00						