

TRANSMETTEUR DE CONCENTRATION DE CO2



SOYGS-CO2-D-UN



SOYGS-CO2-S-UN



SOYGS-CO2-P

- **Transmetteur** : type GS-CO2-D-UN (sur gaine), GS-CO2-S-UN (mural) et GS-CO2-P (mural industriel)
- **Boîtier de raccordement** : plastique ABS ignifugé
 - Montage mural: IP30, 115 x 85 x 28 mm
 - Montage sur gaine: IP65, 116 x 106 x 52 mm
 - Montage mural industriel: IP54, 116 x 106 x 52 mm
- **Sonde** :
 - D'ambiance: intégrée
 - Pour gaine: longueur 215 x Ø19mm
- **Grandeur mesurée** : dioxyde de carbone (CO2)
- **Plage de mesure** : 0...2000 ppm en standard, 0...5000ppm en option
- **Signal de sortie** : 4...20mA ou 0...10 Vcc, avec adaptation de sortie automatique en fonction de l'équipement raccordé
- **Précision** : ±70ppm
- **Indication**: par LED des niveaux de CO2. Vert, jaune et rouge (en option).
- **Alimentation** : 24 Vca/cc
- **Conditions d'utilisation** :
 - Montage mural: 0 ... +50°C, 0 ... 95%HR
 - Montage sur gaine: -30 ... +70°C, 0 ... 95%HR
 - Montage mural industriel: -10 ... +50°C, 0 ... 95%HR
- **Options possibles** : sortie spécifique, affichage LCD, accessoires etc.
- **Spécification selon fiche technique** : SOYGSCO2XUN

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

| | Sonde |
|--------------------------|----------------------|
| Réf. SOYGS -CO2- | <input type="text"/> |
| Montage mural | S-UN |
| Montage sur gaine | D-UN |
| Montage mural industriel | P |

Accessoires optionnels

| | |
|--|--|
| <p>SOYDECOR</p> <p>Plaque d'habillage décorateur, pour boîtier d'ambiance.</p> | |
| <p>SOYGASKET</p> <p>Joint isolant de température conductive, Paquet de 10, pour boîtier d'ambiance.</p> | |



NOS AGENCES :

AUTOMATEC OUEST Fluide Contrôle

6 rue Clément Ader
BP 58409

44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX

automatec.na@automatec-ofc.fr

Tél: 02 51 85 09 90
Fax : 02 51 85 00 08

AUTOMATEC Ouest Instrumentation

6 rue des Bréholles

14540 SOLIERS

automatec.ca@automatec-ofc.fr

Tél: 02 31 15 54 54
Fax: 02 31 15 54 55

