

POUR UN MONDE POLI ET SANS BAVURE

MACHINES FABRIQUEES EN FRANCE

La polisseuse E1750 permet de travailler les petites pièces avec des bandes abrasives de 9 à 50 mm de large.
Plusieurs configurations permettent de travailler debout ou assis, avec cabine de confinement et/ou dépoussiéreur.
Travail possible sur le galet ou sur le brin souple.

Descriptif Technique

Moteur puissance : 1.5 KW – 3000 tr/min
Alimentation : 400 V triphasé – 50 Hz
Vitesse de bande : 25 m/s
Tension de bande mécanique
Bande de longueur 1750 mm, largeur entre 9 et 50 mm.
Galet de contact diamètre 50 mm, largeur adaptée à la largeur de la bande, caoutchouc lisse 60 Sh.
Buse de raccordement pour dépoussiéreur : diamètre 120 mm
Tête de travail orientable pour les modèles « T ».

Options

Variateur de vitesse
Loupe éclairante (modèle « T »)
Pédale de commande M/A



Polisseuse E1750S

Photo donnée à titre indicatif - non contractuelle



SECTEUR INDUSTRIEL

- Prothèse Médicale
- Pièces d'aspect

Différents modèles

| Caractéristiques | Modèles | | | |
|------------------------|---------|--------------|--------|------------|
| | E1750S | E1750E | E1750T | E1750TE |
| Position travail | Debout | Assis-debout | Assis | Assis |
| Orientation de la tête | Non | Non | Oui | Oui |
| Confinement de la zone | Faible | Non | Faible | Excellente |
| Sortie dépoussiéreur | Oui | Non | Oui | Oui |

POUR UN MONDE POLI ET SANS BAVURE

Tête de la polisseuse E1750S



Polisseuse E1750S



Polisseuse E1750TE avec loupe et pédale



Détail galet de travail

