

AFFICHEURS INTÉRIEURS



gamme SLIM

Disponible en 32", 42", 46", 55" et 70"

Design et novatrice, notre gamme SLIM s'adapte partout grâce à sa conception modulaire et fonctionnelle.

Spécificités

- écran plat rétro éclairage LED 16/9
- moniteur professionnel pour une utilisation 24/24
- enveloppe mécanique en acier bords fins
- respect des normes électromagnétiques
- adapté pour un support VESA
- alimentation : 230V AC/ 50/60HZ
- vitre sécurité IK08 et anti-reflets en option
- orientation portrait ou paysage
- température de fonctionnement : 0°C à +45°C
- MTBF : 50 000 h
- IP30

Dalle

- résolution Full HD 1920x1080
- angle de vue de 178° (H & V)
- 16 millions de couleurs

Player

- carte PC industrielle MINI ITX
- processeur INTEL CELERON J1900
- 4 Go ram DDR3
- M SATA 32Go
- 1 entrée ethernet RJ-45
- 2 entrées USB 2.0
- 1 audio (L-out)
- OS compatible : Windows Posready 7
- module électronique de supervision intégré
- WiFi 802.11b/g/n ou fibre optique en option

| taille | 32" | 42" | 46" | 55" | 70" |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| diagonale (cm) | 80 | 106 | 117 | 139 | 178 |
| dimensions extérieures + player (mm) | 746 x 454 x 91 | 977 x 570 x 91 | 1066 x 619 x 88 | 1255 x 725 x 90 | 1620 x 940 x 115 |
| affichage utile (mm) | 696 x 391 | 928 x 521 | 1016 x 570 | 1208 x 679 | 1550 x 871 |
| résolution (px) | 1920 x 1080 |
| poids (sans vitre) avec UC | 20 kg | 21 kg | 24 kg | 32 kg | 63 kg |
| consommation | 82 W | 132 W | 132 W | 146 W | 278 W |
| brillance | 450 cd/m ² | 500 cd/m ² | 500 cd/m ² | 450 cd/m ² | 400 cd/m ² |
| rapport de contraste | 3000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| norme vesa (mm) | 400 x 200 | 400 x 200 | 400 x 200 | 400 x 200 | 800 x 498 |