

BÉTON

Malaxeurs à trappe

Description

Malaxeurs robustes, Bras de malaxage à rotation planétaire
Avec racleurs de fond et de paroi, sécurités CE

DZ 60 VS

Capacité utile 60L – Cuve 91L
Hauteur de remplissage : 1150 mm
de vidange par trappe : 670 mm
Alimentation : 220V ou 380V
Puissance : 2,2kW
Dimensions : 820 x 660 x 120 mm
Poids : 170 kg

DZ 100 VS

Capacité utile 100L – Cuve 139L
Hauteur de remplissage : 1300 mm
de vidange par trappe : 720 mm
Alimentation : 220V ou 380V
Puissance : 2,2kW
Dimensions : 850 x 790 x 1360 mm
Poids : 190 kg

DZ 120 VS

Capacité utile 120L – Cuve 196L
Hauteur de remplissage : 1260 mm
de vidange par trappe : 620 mm
Alimentation : 380V
Puissance : 4kW
Dimensions : 1750 x 1030 x 1290 mm
Poids : 280 kg



+33 1 30 47 10 65



contact@igm.fr



4 Rue Pablo Picasso,
78114 Magny les Hameaux

BÉTON

Malaxeurs à trappe

Description

Malaxeurs robustes, Bras de malaxage à rotation planétaire
Avec racleurs de fond et de paroi, sécurités CE

DZ 180 VS

Capacité utile 180L – Cuve 295L
Hauteur de remplissage : 1450 mm
de vidange par trappe : 700 mm
Alimentation : 380V
Puissance : 5,5kW
Dimensions : 2100 x 1150 x 1450 mm
Poids : 390 kg

DZ 300 V

Capacité utile 300L
Cuve 470L
Hauteur de remplissage : 1550 mm
Hauteur de vidange par trappe : 850 mm
Alimentation : 380V
Puissance : 9kW
Dimensions : 2500 x 1430 x 1700 mm
Poids : 450 kg

DZ 500 V

Ouverture hydraulique de la cuve
Capacité utile 500L
Cuve 820L
Hauteur de remplissage : 2.23 m
Hauteur de vidange : 840 mm
Motorisation 400V
Diamètre du tambour : 1200 mm
Hauteur du tambour : 65 cm
Alimentation : 380V
Puissance : 18.5 kW
Dimensions : 1560 x
1470 x 2230 mm
Poids : 1100 kg



+33 1 30 47 10 65



contact@igm.fr



4 Rue Pablo Picasso,
78114 Magny les Hameaux