

CDS

GODET CRIBLEUR















Godet cribleur broyeur à rotors projeté par une haute productivité sur les terrains humides. Par son utilisation facile et intuitive, il est idéal pour trier / cribler / broyer / recycler les différentes matériaux (humides/secs, légers/lourds, abrasifs).

POINTS FORTS

- Drainage non nécessaire
- Graissage centralisé
- Entretien facile et peu contraignant
- Transmission à chaînes
- Racleurs intérieurs de série
- Moteurs, vannes et flexibles hydrauliques protégés à l'intérieur du corps du godet

KIT ROTORS



Kit de criblage

Criblage de terre sèche, humide, inertes, carbone, aération du terrain, fumier, compostage, canalisation, plâtre. Réglage: 16 / 25 / 40 / 60 mm.



Kit de concassage moyen-léger

Broyage broussailles et feuillage, concassage de plâtre, compostage, béton léger. Réglage: 16 / 25 / 40 / 60 mm



Kit de concassage moyen-lourd

Concassage bitume, plâtre, brique, compostage, carbone, verre, broyage dáchets solides urbains. Réglage: 16 / 25 / 40 / 60 mm

















OPTIONS

- Dents d'excavation Valve inversion rotation automatique en cas d'enrayage
- Racleur arrières Prédisposition
- Prédisposition pour mini chargeur / tractopelle /chargeur sur pneus / télescopique

FICHE TECHNIQUE		CDS 06	CDS 07	CDS 09	CDS 12	CDS 15	CDS 18
Pelle	ton	≥1 <3	≥3 <6	≥6 <10	≥10 <15	≥15 <23	≥23 <30
Ouverture Bouche	mm	600	750	900	1200	1500	1800
Poids	Kg	150	310	600	1370	2130	2880
Capacité de chargement	m³	0,15	0,33	0,60	1,10	1,40	2,00
Zone de criblage	m²	0,22	0,30	0,50	1,00	1,35	2,16
Pression	bar	200	200	200	250	250	300
Débit huile	l/min	20/30	20/30	40/60	80/1000	80/150	120/200
N° Rotors	n.	2	2	3	3	3	4
Moteur	n.	1	1	1	2	2	2
Dimensions	IxpxH	800 x 520 x H 700	900 x 520 x H 700	1150 x 750 x H 1100	1100 x 1600 x H 1380	1520 x 1780 x H 1500	1800 x 2200 x H 1800

DIMENSION CONCASSAGE/CRIBLAGE DE 16 À 60 mm.

Les poids et les dimensions peuvent varier sans obligation de préavis. Le poids ne comprend pas l'attache.

