



Filtre PPL pour liquides anti-mousse, flotteur et flexible de vidange

Filtre poussières deux étages auto-nettoyant

Kit accessoires d50 inclus

Pompe de vidange automatique (version pompe uniquement)



Kit inclus avec MTL802WD - TA.0174.0000  
Kit inclus avec MTL802WDP - TA.0335.0000



### Points forts :

- **Robustesse** : Très résistant aux chocs grâce à sa conception en acier ou INOX.
- **Compact** : Ses dimensions et son poids limité favorisent sa maniabilité. La poignée de poussée le rend très maniable.
- **Unité de filtration** : Cet aspirateur est doté d'un filtre PPL pour la protection des moteurs contre les liquides et les mousses, un flotteur arrête l'aspiration afin d'empêcher débordements et dommages des moteurs et un système de décharge permet d'évacuer les liquides.
- **Unité d'aspiration** : cet aspirateur est doté de deux moteurs by-pass, avec interrupteur thermique et système de refroidissement par double ventilation. avec refroidissement indépendant.
- **Utilisation** : Cet aspirateur est particulièrement apprécié pour l'aspiration de liquides

		MTL 802 WD	MTL 802 WDP
<b>Tension</b>	V	230 - 50 1~	230 - 50 1~
<b>Puissance</b>	kW	2,3	2,3
<b>Dépression max</b>	mmH <sup>2</sup> O	2500	2500
<b>Débit max</b>	m <sup>3</sup> /h	360	360
<b>Entrée d'air</b>	mm	80	50
<b>Capacité</b>	lt	65	65
<b>Système de décharge</b>	-	Flexible de vidange	Pompe à immersion (100 lt/min)
<b>Niveau sonore (EN ISO 3744)</b>	dB (A)	76	76
<b>Dimensions</b>	cm	53x66x106h	53x66x105h
<b>Poids</b>	kg	40	50

#### Filtre primaire poussières : Sac

Surface, diamètre du filtre	cm <sup>2</sup> -mm	8000 - 420	-
Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		Nylon + Polyester - L	-
Charge sur filtre	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h	450	

#### Filtre primaire pour l'eau : Sac

Surface filtrante, diamètre du filtre	cm <sup>2</sup>	8000 - 420	8000 - 420
Type de filtre		Polypropylène - 300 µm	Polypropylène - 300 µm





# MTL802WD MTL802WDP



Structure en acier peint époxy  
le 802WD existe en option cuve INOX

Roues de qualité industrielles  
dont 2 roues multidirectionnelles