

facilitent le changement de direction des charges entre transporteurs à rouleaux et transporteurs à galets.

Les charges doivent avoir un **fond plat et rigide**.

Capacité de charge :
15 kg/galet



Construction :

Châssis zingué en profil U20/70/20 x 2 mm, traverses d'assemblages boulonnées et supports intermédiaires d'axes.

Finitions spéciales :

sur demande,
- châssis en aluminium
- châssis en inox

* Remarques :

au pas de 75 mm, longueurs livrées :
- 975 au lieu de 1000 mm
- 1950 au lieu de 2000 mm

Transporteurs à galets omnidirectionnels Ø 48 mm en polyamide					
Largeur utile en mm	Pas en mm	Référence Longueur 0,5 m	Référence Longueur 1 m	Référence Longueur 1,5 m	Nombre de galets / axe
300	50	AC149R05301	AC149R10301	AC149R15301	2/3
	75*	AC149R05302	AC149R30202	AC149R15302	
	100	AC149R05303	AC149R10303	AC149R15303	
	125	AC149R05304	AC149R10304	AC149R15304	
	150	--	AC149R10305	AC149R15305	
	200	--	AC149R10306	AC149R15306	
400	50	AC149R05401	AC149R10401	AC149R15401	3/4
	75*	AC149R05402	AC149R30202	AC149R15402	
	100	AC149R05403	AC149R10403	AC149R15403	
	125	AC149R05404	AC149R10404	AC149R15404	
	150	--	AC149R10405	AC149R15405	
	200	--	AC149R10406	AC149R15406	
500	50	AC149R05501	AC149R10501	AC149R15501	4/5
	75*	AC149R05502	AC149R30202	AC149R15502	
	100	AC149R05503	AC149R10503	AC149R15503	
	125	AC149R05504	AC149R10504	AC149R15504	
	150	--	AC149R10505	AC149R15505	
	200	--	AC149R10506	AC149R15506	
600	50	AC149R05601	AC149R10601	AC149R15601	5/6
	75*	AC149R05602	AC149R30202	AC149R15602	
	100	AC149R05603	AC149R10603	AC149R15603	
	125	AC149R05604	AC149R10604	AC149R15604	
	150	--	AC149R10605	AC149R15605	
	200	--	AC149R10606	AC149R15606	
800	50	AC149R05801	AC149R10801	AC149R15801	7/8
	75*	AC149R05802	AC149R30202	AC149R15802	
	100	AC149R05803	AC149R10803	AC149R15803	
	125	AC149R05804	AC149R10804	AC149R15804	
	150	--	AC149R10805	AC149R15805	
	200	--	AC149R10806	AC149R15806	

Les pieds supports et autres accessoires sont disponibles en pages 28-29