



## 5050R

Courte à longue distance d'un simple glissement. La nouvelle torche Peli™ 5050R est équipée de la technologie de faisceau variable : La position faisceau large projette un vaste faisceau pour illuminer votre zone de travail et un faisceau concentré pour éclairer sur une longue distance. Courte à longue distance d'un simple glissement. La nouvelle torche Peli™ 5020 est équipée de la technologie de faisceau variable : La position faisceau large projette un vaste faisceau pour illuminer votre zone de travail et un faisceau concentré pour éclairer sur une longue distance. Alimenter votre journée de travail et votre smartphone. Rechargez la 5050R en connexion directe à son port micro USB. Vous pouvez également connecter votre smartphone ou tout autre appareil alimenté par USB. La torche 5050R est notre option rechargeable, capable de faciliter vos conversations par texto.



- Batterie lithium-ion rechargeable
- 4 modes : Boost/Intense/Faible/Clignotant
- Distance du faisceau jusqu'à 201 mètres
- Jusqu'à 883 lumens

### DIMENSIONS

**longueur** 6.16" (15.6 cm)

### MATÉRIAUX

**corps** Aluminum with Type II Anodized  
**joint torique** NBR  
**lentille** AR Coated Glass  
**revêtement** Aluminum with Type II Anodized

### COULEURS

■ Black

### LIGHT SPECS

**type d'ampoule** LED

### POWER

**taille des piles** 18650  
**type de piles** Lithium  
**nombre de piles** 1  
**piles incluses** Oui  
**durée de charge** 6 hrs  
**Indicateur de niveau de la batterie** Full-time battery indicator  
**volts** 3.7v

### POIDS

**poids avec piles** 5.8 oz (164 gr)  
**poids sans piles** 4.1 oz (116 gr)


### SWITCH

**type de commutateur** Push Button  
**modes d'éclairage** Boost / High / Low / Flashing

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) [www.peli.com](http://www.peli.com)

<b>FL1 STANDARD</b>	<b>HIGH</b>	<b>LOW</b>	<b>BOOST</b>
	393 LUMENS	21 LUMENS	883 LUMENS
	2h 30mins	40h 0mins	0h 0mins
	134m	30m	201m
	4488cd	224cd	10093cd
	IPX8 (1m)		

ACCESSOIRES