

VDVR-H8-1T

ENREGISTREUR NUMERIQUE VIDEO COMPATIBLE I-PHONE

Enregistrement vidéo et audio sur 8 voies
 Enregistrement en temps réel (352x288 pixels)
 Compression H.264 pour économie de disque dur
 Relecture et enregistrement simultanés
 Archivage local aisé via le port USB
 Visualisation, lecture et contrôle à distance
 Consultable à distance via mobile I-Phone
 Contrôle de l'enregistreur depuis souris USB
 Pilotage des caméras mobiles PTZ (Pelco-D & P)



Caractéristiques générales

Système d'exploitation	Linux
Interface utilisateur	Menu graphique multi langue
Interfaçage en local	Boutons, souris et télécommande
Interface réseau	Internet Explorer ou I-Phone
Multi-tâches triplex	Affichage, enregistrement, lecture

Caractéristiques techniques

Alarmes Entrées/Sorties	8E/1S à contact sec
Modes enregistrement	Détection, alarme et plage horaire
Capacité de stockage	1000 Go
Extraction de séquences	Clé USB, disque dur USB
Télécommande PTZ	Interface RS-485 Pelco-D et P
Interface réseau	RJ-45 Fast Ethernet 10/100Mbps
Transmission	RTC, ISDN, ADSL, LAN, WAN
Protocoles	TCP, UDP, DHCP, DDNS, PPPoE

Caractéristiques physiques

Alimentation	12Vdc 3.3A - transfo fournie
Température utilisation	De 10°C à 40°C
Tolérance à l'humidité	10% à 90%
Dimensions	300 (L) x 220 (P) x 47 (H) mm

Caractéristiques vidéo

Entrées vidéo	8 voies connecteur BNC
Sorties vidéo	2 voies connecteur BNC
Format compression vidéo	H.264
Résolution enregistrement	De 352x288 à 704x576 pixels
Vitesse enregistrement	200 images par seconde (CIF)
Débit vidéo compressé	De 32 Kbps à 2048 Kbps

Caractéristiques audio

Entrées audio	1voies connecteur RCA
Sorties audio	1 voies connecteur RCA
Format compression audio	ADPCM
Débit audio	8KHz - 16 bits

Accessoires fournies

Alimentation 12Vdc 3.4A
 Télécommande Infra rouge
 Souris optique USB

