



Mini pelle Yuchai - YC85 - 8.5 tonnes



Désignation

Mini-pelle 8100kg, série 8, 2 vitesses et voie variable, motorisation Kubota V3800 - 100 Cv, chenilles acier, ligne hydraulique de série double effet pour BRH ou tarière. Cabine climatisée de série.

Accessoires

Attache rapide		Grappin	
Godet retro	400 mm	Tarière	
Godet retro	860 mm	Brise roche	Soosam SB43
Godet de curage	1300 mm		Soosam SB45
Chenilles acier	450 mm		
Chenilles acier	600 mm		

Options

Chenilles Caoutchouc

Motorisation

Moteur	Kubota V3800
Puissance	100 Cv
Cylindres	4 verticaux en ligne
Cylindrée	3.769 L
Refroidissement	Liquide
Réservoir	117 L

Dimensions

Longueur maximum de transport	6425 mm
Largeur de plateforme	2170 mm
Hauteur de la machine	2610 mm
Largeur des chenilles caoutchouc	450 mm
Longueur des chenilles	2783 mm
Garde au sol	301 mm
Poids	8100 kg

Hydraulique

Marque	Toshiba
Pompe à débit variable	149 l / min
Pompe à débit constant	20.9 l / min
Pression du circuit hydraulique	27.5 mpa
Débit du circuit auxiliaire	45 / 80 L/Mn
Réservoir	96 L

Performances

Profondeur de fouille	4125 mm
Hauteur maximum d'excavation	6965 mm
Hauteur maximum de déversement	5135 mm
Hauteur maximum d'aplanissement avec lame	420 mm
Profondeur maximum de fragmentation avec lame	420 mm
Capacité du godet standard de 650mm	0.32 m3
Force d'excavation	5710 Kg
Force au crochet	5910 Kg
Rayon minimum d'orientation arrière	2140 mm
Rayon maximum d'excavation	6770 mm
Tenue de route en côte	58% - 30°
Vitesse de rotation de la plateforme	12 tr/mn
Vitesse de marche	2.6 / 4.5 km/h

Catalogue en ligne sur : www.btpcentre.fr

btp centre , 5 rue Flandre Dunkerque , 28000 Chartres