

COMBINE SCIE A CHAINE/FENDEUSE XYLOG

Diamètre de coupe maxi 320 mm.

Réglage simple et rapide de la longueur de coupe des bûches : 25, 33, 40 ou 50 cm.

Sciage du bois par lame de scie en acier au carbure : Ø de la lame **800 mm.**

Réglage hydraulique de la croix de fendage : en 2 ou 4 éclats.

En option, croix de fendage 6 éclats.

Réglage automatique de la puissance de fendage suivant l'effort jusqu'à 10 tonnes.

Pince hydraulique de maintien du billon pour une bonne préhension lors de l'opération de coupe.

Fendeur déporté avec canal de fente en «V» pour un meilleur centrage des bûches.

Tapis d'évacuation de 4 m avec barrettes métalliques, composé de plusieurs bandes pour une maintenance optimisée.

Largeur des bandes 250 mm.

Tapis repliable au transport et réglable en hauteur par treuil. Béquille de soutien réglable.

Options :

- Centrale hydraulique, débit 41 L/min - réservoir 40 L.

- Alimentation du combiné par deck.





Option pour FENDEUSE XYLOG 320



Coin tranchant 2/6 éclats



Centrale hydraulique débit 41
L/min
Réservoir 40 L



Deck de chargement standard
2,30m



Deck à chaîne 3 ou 5 m
+ démêleurs rotatifs en étoile



Diffusion Technique

Caractéristiques techniques

Modèle	Combiné à bois : XYLOG 320
Puissance de fendage	10 T avec l'option centrale hydraulique
Diamètre de coupe	Maxi 320 mm
Diamètre de la lame	Lame au carbure de 800 mm
Longueur de coupe	Réglable de 250 à 500 mm
Coin	Coin réglable hydrauliquement 2 / 4 éclats - Coin 6 éclats en option
Tapis d'évacuation	Longueur 4 m - Réglable en hauteur
Dimensions (L x l x H)	1,77 x 2,50 x 1,76 m
Poids	1080 Kg avec centrale hydraulique
Entraînement	PDF pour la scie + Pompe hydraulique ou Option Centrale hydraulique, PDF 540 Tr/min (réservoir 40 L)
Puissance tracteur	50 CH mini
Options	Centrale hydraulique Deck de chargement des bois