

## Gamme Tenonneuse Compacte 90

\* Tronçonneuse : coupe vers le bas, donc appui de la pièce sur la table et coupe sans éclats sur les 2 faces.

\* Dérouleurs : à plaquettes carbure standard 4 coupes, coupes alternées, haute vitesse de rotation (6000 t/min), donc captation très facile des copeaux courts et suppression des opérations de réglage des lames et des grains d'orge.

\* Toupie : variété des solutions pour des besoins différents.

\* Entraînement : pour dérouleurs et toupies, moteurs indépendants des broches porte-outils et entraînement par courroies hautes performances

### Les atouts

#### Rigidité et robustesse :

\* Répartition optimisée des supports et renforts du bâti lourd mécano-soudé : rigidité maximum.

\* Autres composants en fonte épaisse.

#### Sécurité et confort :

\* Système de sécurité à double rideau (en acier inoxydable avec enrouleurs) :

\* visibilité totale du bois lors de sa mise en place et durant tout le cycle d'usinage,

\* aucun réglage de protecteur à effectuer, pour un petit bois comme pour une grande section,

\* aucune gêne pour les opérations de réglage, d'entretien, et de changement d'outils,

\* niveau sonore faible (LPA 78 dB en charge - NFE 64210).

Butée double avec compteur digital

Poste de réglage central

#### Ergonomie et gain de place :

\* Réglages, blocages, commandes et lectures accessibles par l'avant et à bonne hauteur, sans aucun capot à ouvrir et sans stopper la machine.

\* Machine pouvant être placée contre un mur ou dans un angle