

POMPE PER VUOTO

VACUUM PUMPS - POMPES A' VIDE - BOMBAS DEL VACÍO



PV20


Costruite in dimensioni ridotte, sono munite di un efficace sistema di recupero dei vapori dell'olio di lubrificazione in grado di garantire anche una rumorosità di funzionamento molto ridotta. Sono fornite con valvola di non ritorno, depuratore allo scarico e una confezione di olio lubrificante.

Reduced-size pumps, equipped with an effective lubricating oil vapours recovery system capable of ensuring very low operation noise nuisance. Supplied with a check valve, an exhaust purifier, and a bottle of lubricating oil.







Bâties dans des dimensions réduites, ces pompes sont munies d'un efficace système de récupération des vapeurs d'huile lubrifiante à même de garantir un bruit de fonctionnement très réduit. Elles sont aussi fournies avec une soupape de non-retour, un épurateur de décharge et une boîte d'huile lubrifiant

Construidas de dimensiones reducidas, como las instalaciones de fusión, se han equipado con un sistema efectivo de recuperación de los vapores del aceite

de lubricación, que también puede garantizar un nivel del ruido de funcionamiento muy reducido. Se han equipado con una válvula de no retorno, depurador en el desagüe y un paquete de aceite lubricante.



PV6

COD.	 M ³ /H	 Mbar	 watt	 dbA	 mm.	 Kg
PV6	6	2	160	56	345x168x156h	10
PV12	12	2	450	60	345x182x156h	15,2
PV20	20	2	750	64	355x232x174h	21
PV25	25	0,5	750	62	360x295x225h	27,5

COMPRESSORI SILENZIATI

SILENCED COMPRESSORS - COMPRESSEURS SILENCIEUX - COMPRESORES SILENCIADOS



CPS6









CPS15

Forniti con montati di serie pressostato regolabile e riduttore della pressione in uscita.

Supplied with production-mounted adjustable pressure gauge and output pressure reducer.

Fournis avec un pressostat réglable et un réducteur de pression de sortie montés de série.

Suministrados equipados de serie con presostato ajustable y reductor de la presión en salida.

COD.	 LT	 LT/min	 watt	 dbA	 mm.	 Kg
CPS6	6	18,5	200	40	360x350x340h	19
CPS9	9	37	340	40	330x330x470h	21
CPS15	15	37	340	40	350x350x550h	23
CPS24	24	37	340	40	400x400x600h	27