

## BALIROAD+

- ◇ **Très faible encombrement** - Emprise au sol la plus faible du marché (27 cm)
- ◇ 36 éléments par palettes de 1200x1200 / 22 palettes par camions soit près de 900 mètres linéaire - **La meilleure performance du marché**
- ◇ Pas de pièce de liaison nécessaire
- ◇ 2 modes de lestage possible (Eau et sacs de sable)
- ◇ Possibilité de fermer une zone de diamètre 500 mm avec seulement 3 blocs
- ◇ Rapidité de déploiement
- ◇ **Modèle déposé à l'INPI**
- ◇ Produit Français éco-conçu pour être 100 % recyclable



**Produit utilisant 25% de PEHD recyclé**



- ◇ Très faible encombrement
- ◇ Grande stabilité
- ◇ Empilable

## K16 BALIROAD Plus

### Description

- ◇ Fabriqué en France / 100% recyclable / Conforme à la norme NF P98-454
- ◇ Particulièrement adapté à tout type de chantiers urbains, périurbains et autoroutiers
- ◇ Conception permettant de combiner deux hauteurs 500 et 750 mm
- ◇ 2 modes de lestage possible
- ◇ Transport et stockage optimisés / Empilable
- ◇ Possibilité de manutention / Stockage horizontal à l'aide d'une barre de levage transversale
- ◇ poignée conçue pour une excellente préhension



### Caractéristiques

#### Dimensions:

- ◇ Longueur utile: 1120 mm
- ◇ Largeur: 270 mm
- ◇ Hauteur: 500/750 mm
- ◇ Poids: 6 Kg

#### Lestage:

- ◇ Eau (environ 40 litres)
- ◇ Sacs de sable

#### Stockage:

- ◇ 40 mètres linéaire sur 1,44 m<sup>2</sup> de surface au sol

#### Options:

- ◇ Personnalisation du bloc à votre logo dans la masse (minimum de quantités par commandes)

Réf.	Libellé
K16BALIPLUSB	K16 BALIROAD+ H750 L1120 (le ml) Blanc
K16BALIPLUSR	K16 BALIROAD+ H750 L1120 (le ml) Rouge



- ◇ Très faible encombrement
- ◇ Grande stabilité
- ◇ Empilable