

TECHNISOL



BT501/701

BT501/701



Chassis robuste acier
20/10e, coque en
polyéthylène de 6 mm



Filtre panneau de 2.2 m²
avec décolmateur
électrique de série.



Brosse latérale
entraînée par un
réducteur.



Bac acier 20/10e sur
roulettes d'une capacité
de 40 à 60 litres.



Compartiment batterie
par capot amovible pour
l'entretien.

La mécanisation de vos intérieurs et extérieurs.

La gamme de balayeuses aspirantes TECHNISOL 500 est destinée au balayage des surfaces intérieures et extérieures.

La qualité et la robustesse des matériaux qui la composent lui permettent d'évoluer de façon durable dans les milieux les plus hostiles (atelier emboutissage, cour des matériaux atelier mécanique, fonderie, parking, court de tennis, etc...).

Fiche technique

BT 501 ST500 BT701 ST700

Rendement horaire m ² /h	2600	2600	3700	3700
Largeur brosse centrale (mm)	500	500	700	700
Largeur totale de travail (mm)	620	620	820	820
Moteur	12 v 280W	Honda 2 hp	12v 400W	Honda 2 hp
Surface de filtration (m ²)	2.2	2.4	3	3
Moteur vibreur de filtre	12V	manuel	12V	manuel
Volume bac à déchets (litres)	40	40	60	60
Dimensions en (cm : l x L x h)	128x62 x95	128x62 x95	128x82 x95	128x82 x95
Poids à vide (kg)	71	77	98	93
Autonomie	2h	illimité	1h50 2h50	illimité
Batterie	12V/ 157ah	-	12V/ 157ah	-
			6 V/ 240ah	

LES PONTS FORTS

- autotractée (marche avant)
- châssis antistatique par liaison au sol
- fermeture d'aspiration permettant un balayage sur sol humide
- filtration par filtre à panneau équipé d'un moteur vibreur pour un meilleur décolmatage
- brosse centrale en perlon de série, facilement interchangeable contre brosse perlon/acier ou fibre naturelle pouvant s'adapter à tous type de sols

BT: Electrique tractée
ST: Thermique tractée

TECHNISOL®

Z.I La Croistte 54210 St Nicolas de Port Tél. 03.83.45.11.90 Fax. 03.83.45.47.77

E-mail: contact@technisol-materiels.fr / Site internet: technisol-materiels.fr