



## Elingue chaîne 2 brins LEVEX à crochets standards

Chaîne de levage 2 brins - Acier grade 100

Départ usine **48h / 72h**

### Points forts du produit

- Elingue chaîne à 2 brins avec crochets standards à linguet non automatiques
- Composée d'un alliage léger pour une manipulation plus facile
- Classe de l'acier : 10 & Diamètre chaîne : Ø 6 à Ø 22 mm
- La longueur de chaîne est de 1 mètre utile et peut être réglable selon modèle
- Charge max. à lever au choix : 2 à 26,5 tonnes

### Description

**Elingue 2 brins, avec crochet standard à linguet, non automatique.**

Selon le travail, il est parfois nécessaire d'ajuster la longueur de chaîne. Pour ce faire, il suffit d'avoir un crochet de raccourcissement, ce que nous proposons pour les modèles avec la longueur de chaîne réglable. L'utilisateur pourra ainsi travailler sur des hauteurs utiles inférieures à 1 m.

La chaîne est composée d'un alliage léger et donc plus facile à manipuler que le modèle KUPLEX.

L'élingue est livrée avec une plaquette d'identification et un certificat de conformité.

#### Caractéristiques techniques de l'élingue 2 brins :

Partie souple : chaîne en Grade 100 avec ou sans crochet de raccourcissement.

Classe de l'acier : 10.

Ø chaîne : 6 à 22 mm.

La CMU (Charge Maximale d'utilisation) est comprise entre 2 et 26,5 tonnes.

La longueur de chaîne est de 1 m utile, du bord de l'anneau au fond du crochet, et peut, selon le modèle, être réglable grâce aux crochets de raccourcissement.

Mètres de chaîne supplémentaires sur demande.

Crochet de raccourcissement à chape, crochet de raccourcissement à œil et griffe de raccourcissement à chape sur demande.

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	Ø CHAÎNE (MM)	CHARGE MAX. À LEVER (T)	CLASSE DE L'ACIER	RACCOURCISSEMENT	POIDS (KG)
11.4898.01	6	2	10	Sans	2.4

Voir en ligne Elingue chaîne 2 brins LEVEX à crochets standards

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	Ø CHAÎNE (MM)	CHARGE MAX. À LEVER (T)	CLASSE DE L'ACIER	RACCOURCISSEMENT	POIDS (KG)
11.4898.13	13	9,5	10	Avec	16.4
11.4898.12	10	5,6	10	Avec	9.1
11.4898.11	8	3,6	10	Avec	5.3
11.4898.10	7	2,8	10	Avec	4.8
11.4898.09	6	2	10	Avec	3.4
11.4898.08	22	26,5	10	Sans	45.7
11.4898.07	19	20	10	Sans	34.4
11.4898.06	16	14	10	Sans	21.5
11.4898.05	13	9,5	10	Sans	13
11.4898.04	10	5,6	10	Sans	7.8
11.4898.03	8	3,6	10	Sans	4.6
11.4898.02	7	2,8	10	Sans	4.1
11.4898.14	16	14	10	Avec	27.3

Voir en ligne Elingue chaîne 2 brins LEVEX à crochets standards

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)