



TABLES MOBILES

POUR LE CONDITIONNEMENT DES LIQUIDES
DE 50 ML À 5 LITRES ET PLUS

● **CONDITIONNEMENT SUR LES LIEUX DE PRODUCTION**

Permettent le conditionnement de récipients divers de 50 ml à 5 litres et plus.

● **CONSTRUCTION ROBUSTE
ET SIMPLE**

Résistent aux agressions (structure tube
inox 304 ou PVC).

● **COMPLÈTEMENT ÉQUIPÉS**

Ils ne demandent que les
branchements des énergies nécessaires
(électricité, air comprimé) et aussi du
liquide à conditionner

● **PRODUCTIVITÉ MAXIMALE**

L'opérateur peut boucher le récipient en
temps masqué (pendant les temps de
conditionnement)



Stoppil®

Spécialiste du matériel de conditionnement des liquides



Compteur volumétrique à piston rotatif



Compteur massique



Compteur électromagnétique

Tables réalisées en structure tube Inox-304 brossé ou recouvert époxy. Elles permettent le conditionnement de récipients divers, de 50 millilitres à 5 litres et plus. Pour les grands dosages, un enfûteur à distance peut être rajouté.

La combinaison des diverses options permet une parfaite adaptation aux différents besoins de l'utilisateur.

Capteurs:

Les tables sont équipées d'un capteur débitmétrique (C). Les différentes technologies employées sont, suivant les besoins:

- Compteur volumétrique à piston rotatif (CV)
- Compteur électromagnétique (CEM)
- Compteur massique (CM)

Cette variété de technologie permet de répondre d'une manière optimale à tous les problèmes, en fonction des produits à conditionner.

Équipements:

Nos tables sont équipées de:

- Une armoire électrique (A)
 - Un bec de remplissage (B) spécifique au produit à conditionner.
 - Un prédéterminateur (M) électronique.
 - Une pompe de transfert (P) centrifuge ou volumétrique adaptée aux différentes applications.
- Avec la possibilité de montage de toute marque pour homogénéiser le parc client existant.

ENSEMBLE PRÊT À L'EMPLOI

3 branchements pour être opérationnel:

- Une prise électrique 240-V mono ou 400 V triphasé
- Raccordement air comprimé 6 bars (suivant modèle)
- Raccordement au produit

OPTIONS

- Matériel Atex
- Filtre
- Enfûteur à distance pour remplissage des bidons sur palette
- Tuyauterie technique
- Visseuse manuelle

Ce document n'est pas contractuel et les caractéristiques données peuvent être modifiées sans préavis

