

Remorque pour chariot élévateur

Plateforme mobile

Départ usine **5 à 6 sem.**



Points forts du produit

- Plateforme de chargement pour chariot élévateur
- Facilement maniable grâce à sa couronne d'orientation
- Plateau en bois robuste avec surface antidérapante et résistante
- Deux dimensions de chargement : 2500 x 2000 ou 5000 x 2000 mm
- Capacité de charge max. de 5000 kg

Description

Plateforme de préparation de commande robuste avec son châssis en acier profilé.

Très facile à manoeuvrer. Le fond de palette en bois de conifère assure une surface de chargement antidérapante et résistante.

Coloris de la structure : Orange RAL 2004

Charge max 5000 kg.

Certifications

Garantie
1 an



Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	SURFACE DE CHARGEMENT	LONG.	LARG.	HAUT.	CHARGE	SURFACE DE CHARGEMENT (MM)	CHARGE (KG)	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	POIDS (KG)
11.5323.01	2500 / 2000	3630	2000	360	5000	2500 x 2000	5000	3630	2000	360	535
11.5323.02	5000 / 2000	6130	2000	360	5000	5000 x 2000	5000	6130	2000	360	850

Voir en ligne Remorque pour chariot élévateur

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com