

BUNGALOWS de STOCKAGE avec RETENTION

DIFOPE vous propose des **bungalows de stockage avec rétention** d'un volume de 350L à 1454L.

Atouts & spécificités

Ces bungalows sont spécialement adaptés pour le **stockage de fûts, bidons et pots** de différentes dimensions en toute sécurité, dans un minimum de place.

Une **embase palettisée** dotée de fourreaux passages de fourches et des anneaux de levage rendent les bungalows très faciles à déplacer.

Les différents modèles proposés et la **possibilité de les jumeler les uns aux autres** permettent d'adapter les volumes de stockage aux besoins.

Nos bungalows de stockage bénéficient d'une **garantie de 5 ans** contre tout vice de fabrication et contre tout risque de **corrosion** (dans les conditions normales d'utilisation).



Caractéristiques techniques

- Embase palette en acier galvanisé à chaud après soudure
- Caillebotis pressé amovible en acier galvanisé à chaud
- Bac de rétention en acier galvanisé
- Parois en acier galvanisé
- Portes deux battants en façade :
 - ouverture 870 mm (1 battant) ou 1760 mm (2 battants)
- Fermeture avec serrure et canon européen, stockage sécurisé
- Grilles de ventilation hautes et basses sur les côtés du bungalow
- En option : revêtement en PEHD à l'intérieur des bacs pour le stockage de produits corrosifs

Références et dimensions

Référence	Volume de rétention	Dimensions Extérieures L x l x h (mm)	Dimensions Intérieures L x l x h (mm)	Poids
BUNG2MPF-1MP	350 litres	2073 x 965 ht 2421 mm	1995 x 841 ht 2040 mm	305 Kg
BUNG2MPF	374 litres	1995 x 2147 ht 2347 mm	1920 x 1995 ht 2095 mm	455 Kg
BUNG3MPF	727 litres	3060 x 2147 ht 2347 mm	2910 x 1995 ht 2095 mm	605 Kg
BUNG4MPF	914 litres	4060 x 2147 ht 2347 mm	3910 x 1995 ht 2095 mm	750 Kg
BUNG5MPF	1267 litres	5050 x 2147 ht 2347 mm	4900 x 1995 ht 2095 mm	915 Kg
BUNG6MPF	1454 litres	6050 x 2147 ht 2347 mm	5900 x 1995 ht 2095 mm	1060 Kg



Stock permanent (pour les grandes quantités nous contacter)

Livraison Toute France (pour la Corse & Outre-mer nous contacter)

Les équipements possibles :

Les bungalows peuvent être équipés avec des étagères périphériques, ce qui permet d'augmenter la surface de stockage

- Longueurs : 1000 ou 1750 mm
- Largeur : 500 mm
- De 1 à 4 niveaux selon la hauteur des récipients



Ventilateur à flux continu



Rampe d'accès en alu gaufré



Coffret d'alimentation IP65
(Cas éclairage et/ou ventilation)
Inter différentiel 2P-25A-30mA
Disjoncteur 10A (par fonction)



Eclairage éco-énergie
avec détecteur de présence

PRÉCONISATIONS POUR GÉNIE CIVILE

- Un ancrage au sol n'est pas nécessaire pour ce type de bungalow
- Un sol plat et suffisamment stabilisé (dalle béton, longrines béton ou macadam) est de rigueur pour poser le bungalow
- Dans tous les cas **LE SOL DOIT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE DE NIVEAU**

LIVRAISON ET DÉCHARGEMENT

- L'emplacement réservé à l'implantation de l'entrepôt et sa zone périphérique doivent être accessibles et praticables par les engins de manutention utilisés pour la livraison (camion / chariot élévateur / grue).
- Le déchargement de l'entrepôt nécessite l'utilisation d'une grue avec élingues ou d'un chariot élévateur avec rallonges de fourches Lg 2 mètres minimum.