



HPS 190/21 TRi X

Gamme pro très intensif

NHP disponible en version spéciale

"Utilisation agroalimentaire"

Serpentin inox / Roues anti-traces /
Flexibles anti-traces - Couplages inox
Nous consulter



7 heures
maxi / jour
utilisation intensive

GARANTIE
2 PRO
ANS

Enrouleur nu
Réf. **KTRI86962**

Flexible HP 15 m pro
(DN 8 / 2 T / coupleurs
M22 F/M22 F)
Réf. **TBAP16656**



Pistolet rallonge (entrée M22 M tournant /
sortie coupleur M22)
Réf. **IPPR40008**

Lance 2 voies 70 cm
à pression réglable / M22 M
(sans buses)
Réf. **LCPR12983**



Buse HP (insert inox) 1/4" - 070 - 25°
Réf. **UGLN02307**

Buse BP 1/4" pour lance 2 voies
Réf. **UGLN05174**

LES +

- * Capot polypro injecté incassable
- * Pompe en ligne (à bielles) / pistons céramique (longévité x 5)
- * Moteur/pompe basse vitesse 1400 tr/min (plus durable en intensif)
- * Accouplement moteur/pompe par Flector (souple)
- * Arrêt automatique temporisé & si microfuites
- * Chaudière fioul : Hot Eco 110 kW - Phase vapeur
- * Dual motors : moteur ventilateur chaudière indépendant

- * **NOUVEAU** : "Zone Éco" en réglage de température
- * Réservoir fioul de 30 l intégré avec bouchon de sécurité
- * Système anticalcaire de série (pompe indépendante)
- * Réservoir détergent intégré de 16 litres
- * Pistolet rallonge pro (M22 tournant) & lance 2 voies (pression réglable)
- * Enrouleur + 15 m de flexible de série

Caractéristiques techniques

Référence	IDAC40323
Pression (bars)	40 à 190 (réglable)
Débit (l/h)	1260
Type de buse HP (calibre nominal)	1/4" - 070
Température max en entrée (°C)	45
Tension (V)	Tri 400
Puissance absorbée (kW)	8,7
Rotation moteur/pompe (tr/min)	1400
Type de pompe (culasse / pistons)	En ligne (à bielles) laiton / Céramique
Type de chaudière / puissance	Fioul - HOT Eco 110 kW
Capacité réservoir fioul (l) / Conso. (l/h à ΔT 45 °C)	30 / 5,1
Dual motors	Oui en 230 (pas de sens de rotation)
Température de sortie (°C)	Réglable de 30 à 140 (phase vapeur)
Arrêt automatique au pistolet	Oui temporisé
Réservoir détergent / capacité (l)	16
Système anticalcaire / Capacité réservoir (l)	Oui / 3,5
Dimensions L x l x h (cm)	131 x 77 x 95
Poids à vide (kg)	210

Accessoires et options préconisés

