



Trémie à guillotine galvanisé

Départ usine **8 à 10 sem.**

Points forts du produit

- Trémie mobile à guillotine en tôle pliée 30/10ème finition galvanisé
- Vidage centralisé par trappe frontale, déversement total ou partiel
- Ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupures
- Trémie munie de fourreaux permettant une prise sur chariot élévateur
- Différentes dimensions et volumes de stockage sont disponibles

Description

Transport et distribution de pulvérulents et granulats.

Vidage centralisé par trappe.

Déversement total ou partiel.

Caisse en tôle pliée 30/10 ème.

Ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupure.

Vidage par trappe frontale 300 x 200 mm avec commande d'ouverture manuelle par levier (accessible côté prise fourches ou en façade côté trappe sur demande), levier bloqué trappe ouverte.

Vidage contrôlé avec rappel automatique de la trappe.

Vidage total par blocage du levier. Gerbable (pour version sur pieds).

Garde au sol de la trappe : à 60 mm sur version socle et 120 mm sur version roues.

Livrée avec 1 chaîne de sécurité.

Certifications

Garantie **1 an** 

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	VOLUME (L)	CHARGE (KG)	PIÈTEMENT	DIM. EXT. LXLH (MM)	DIM. INT. LXL (MM)	ENTRAXE FOURREAUX (MM)	FOURREAUX SECTION INT. (MM)	HAUT. PASSAGE FOURCHES (MM)	EPAISSEUR TÔLE (MM)	POIDS (KG)
12.1800.01	500	1000	Socle	1340 x 920 x 970	1200 x 800	700	170 x 70	60	3	160,0
12.1800.05		1000	Roues Ø 125	1340 x 980 x 1030	1200 x 800	700	170 x 70	120	3	170,0
12.1800.02	750	1300	Socle	1340 x 920 x 1230	1200 x 800	700	170 x 70	60	3	185,0

Voir en ligne Trémie à guillotine galvanisé

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	VOLUME (L)	CHARGE (KG)	PIÉTEMENT	DIM. EXT. LXLXH (MM)	DIM. INT. LXL (MM)	ENTRAXE FOURREAUX (MM)	FOURREAUX SECTION INT. (MM)	HAUT. PASSAGE FOURCHES (MM)	EPAISSEUR TÔLE (MM)	POIDS (KG)
12.1800.06		1200	Roues Ø 125	1340 x 980 x 1290	1200 x 800	700	170 x 70	120	3	195,0
12.1800.03	1000	1700	Socle	1650 x 1130 x 1220	1500 x 1000	700	170 x 70	60	3	210,0
12.1800.07		1200	Roues Ø 125	1650 x 1180 x 1280	1500 x 1000	700	170 x 70	120	3	220,0
12.1800.04	1400	2200	Socle	1650 x 1130 x 1485	1500 x 1000	700	170 x 70	60	3	255,0
12.1800.08		1200	Roues Ø 125	1650 x 1180 x 1545	1500 x 1000	700	170 x 70	120	3	265,0

Voir en ligne Trémie à guillotine galvanisé

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com