

Générateur d'air chaud mobile gaz manuel KROLL série P32-45-65-85

Les générateurs portables d'air chaud gaz à combustion directe sont adaptés à des applications très particulières dans le bâtiment (séchage, plafonds tendus, ...), et au chauffage de locaux ventilés.

- Peinture époxy
- Allumage piezzo
- Ventilation silencieuse et puissante
- Construction compacte
- Régulateur de pression avec tuyau et protection anti-rupture
- Gaz butane/propane



Modèle		P32	P45	P65	P85
Puissance calorifique	kW	15.1 à 31.4	22.8 à 46.7	32.2 à 66.3	41.0 à 85.0
Débit d'air	m ³ /h	1 100	1 250	1 950	2 550
Alimentation	V	230 V mono	230 V mono	230 V mono	230 V mono
Puissance absorbée	W	90	112	140	240
Consommation	kg/h	1.03 à 2.13	1.54 à 3.15	2.19 à 4.47	2.78 à 5.76
Longueur	mm	511	511	538	538
Largeur	mm	277	277	317	317
Hauteur	mm	505	575	580	700
Masse	kg	10	12	14	16

MISE EN GARDE SECURITE

L'utilisation de ces appareils est adaptée aux lieux ouverts et bien ventilés ou en extérieur

Document et photos non contractuels

