



Bloc d'éclairage de sécurité à tranche Salvus

Bloc d'éclairage de sécurité à tranche 50lm

CARACTÉRISTIQUES

IK	IK08
IP	IP20
Couleur LED	Couleur fixe
Entrée	220-240V
IRC	>80Ra

INSTALLATION

Type de connecteur	Connecteur rapide
Courant d'appel	10,3A 100µs
Matériaux	Lentille en polycarbonate Boîtier en polycarbonate
Poids	0,9Kg
Température ambiante maximale	45°C
Classe	2

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Attributs	Attributs II	Attributs III	Puissance	Couleur	lm
EMBL30M	Batterie LiFePO4	Visibilité 30m	Test manuel	4,0W	6500K	50 lm
EMBL30S	Batterie LiFePO4	Visibilité 30m	Test automatique	4,0W	6500K	50 lm


ACCESSOIRES


EMBLUP	Étiquette flèche vers le haut	Vendue séparément
EMBLDO	Étiquette flèche vers le bas	Vendue séparément
EMBLRI	Étiquette flèche vers la droite	Vendue séparément
EMBLLE	Étiquette flèche vers la gauche	Vendue séparément
EMBLSK	Kit de suspension [2x 1m de filin et fixations	Vendu séparément




COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

 @collingwoodFR

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

GARANTIE

3 ans de garantie prolongée

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Permanent, de sorte qu'il puisse être allumé / éteint lorsque le secteur est allumé

Disponible en version avec test manuel ou automatique

Les batteries LiFePO4 avec leur faible encombrement sont parfaites pour les petits espaces

Comprend trois entrées M20 (une de chaque côté et en bas) et des points de fixation à l'arrière du boîtier

Boîtier robuste fabriqué en polycarbonate

Distance de visibilité jusqu'à 30m pour de nombreuses installations

330mm

57,8mm

