

SA4100AHD

Serveur hybride 4 ports AHD/960 H



Modèle		SA4100AHD
Système	Format compression	H264
	Format	720P
	OS	Linux
Vidéo	Entrées	4 ports AHD BNC
	Sorties standards	VGA
	Sorties HD	HDMI
Audio	Entrées	1 port
	Sortie	1 port
	Bidirectionnel	Oui
Enregistrement	Temps réel	4 ports 720P
	AHD 720P	100 IPS
	960 H	100 IPS
	Modes d'enregistrement	Calendrier, Manuel, mouvement, contact
Relecture	Nombre de voies	4
	Mode de recherche	Heures, événements, fichier
Sauvegarde	USB	1 port USB 2.0
	Graveur	Non
	Format	AVI/DAT
Applications à distance	Double flux	Flux principal: 25 IPS@960H/AHD, flux secondaire 12 IPS@CIF
	Navigateurs	IE, Chrome, Safari, Firefox (MAC OS, Windows XP/Vista/7/8)
	CMS	Oui
	3G	Logiciel "ProvisionCAM" pour Iphone/Android Logiciel "ProvisionHD" pour IPAD/tablette Android
	Nombre de connexions max.	10 utilisateurs max. (en mode admin)
Alarmes	Entrées	Non
	Sorties	Non
Stockage	HDD	1 SATA (3 TB)
	E-sata	Non
PTZ	Connexion	RS485
	Contrôles supportés	PAN, tilt, zoom, Preset, Tour, scan, iris, focus
	Protocoles supportés	PELCO D, Pelco P, Samsung, Visca
Réseau	Ethernet	100 Mbps
	Protocole	TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP
Autres	Dimensions	300 x 260 x 55 mm
	Alimentation et température	12V/2A 0°C 50°C