



Laveuse essoreuse professionnelle

PW9C

Caractéristiques et points forts

- **Le microprocesseur Compass Pro® offre :**
 - un large écran avec un bouton de commande pour une sélection aisée des programmes
 - le choix de la langue
- PW9C est un lave-linge haute capacité idéal pour les utilisateurs professionnels
- Bac à lessive à quatre compartiments pour un dosage manuel de la lessive en poudre ou liquide
- Porte avec joint d'étanchéité et charnières très résistantes conçues pour un usage industriel
- Acier inoxydable et acier galvanisé pour un haut degré de protection des pièces vitales
- Grande ouverture de porte pour un chargement/déchargement facile
- Pompe de vidange
- Raccordement électrique : triphasé ou monophasé
- Flexibles d'arrivée d'eau inclus



Les images fournies ont uniquement pour but de représenter le produit ; des différences peuvent donc exister.

Options

- Monnayeur
- Deuxième vanne de vidange

Caractéristiques principales		PW9C	
Capacité, maxi.	kg/lb	9/20	
Essorage	tr/min	1015	
Facteur G		300	
Options de chauffage él. alternatif triphasé	kW	5.4	
él. alternatif monophasé	kW	3.6	
sans chauffage		x	
Consommation «Couleur 60°C» sans «Pré lavage»*		5.4 kW	3.6 kW
Temps total	min	50	54
Consommation d'eau (froide/chaude)	litres	79/16	79/16
Consommation électrique (moteur/chauffage)	kWh	0.25/0.65	0.25/0.65

* Température d'eau froide 15°C et 65°C pour l'eau chaude

Certifié conforme aux normes ISO 9001 et ISO 14001 et indice de protection IP 24D garanti.



Thinking of you
Electrolux

Branchement électrique		PW9C	
Chauffage Tension			
EI.	400-415V 3N 50 Hz	kW(A)	5.5 (10)
modifiable en	220-240V 1AC 50 Hz	kW(A)	3.8 (16)
	380-400V 3/3N AC 60 Hz	kW(A)	5.5 (10)
modifiable en	208-240V 1AC 60 Hz	kW(A)	3.8 (16)
Sans	230V 1AC 60 Hz	kW(A)	1.0 (10)
chauffage	240V 1AC 60 Hz	kW(A)	1.0 (10)
	230V 1AC 50 Hz	kW(A)	1.0 (10)
Raccord d'eau et de vapeur			
Vannes d'admission d'eau	DN		20
Pression d'eau	kPa		150-400
Capacité à 300 kPa	l/min		16
Vanne de vidange (option)	ømm		50/75
Débit de la vidange	(pompe) l/min		30
	(vanne de vidange) l/min		160
Bacs à lessives liquides (option)			3
Efforts au sol			
Fréquence des efforts dynamiques	Hz		16.9
Charge au sol pour la puissance d'essorage max.	kN		1.4 ± 0.5
Niveaux sonores			
Niveau sonore aérien	dB(A)		71
Déperdition calorifique			
% de la puissance installée, max			5
Emballage			
Poids	net, kg		127
	avec caisse, kg		147
Volume d'emballage	m ³		0.75
Dimensions en mm			
A	Largeur		720
B	Profondeur		1107
C	Hauteur		1161
D			355
E			721
F			865
G			80
H			1064
I			224
J			124
K			131
L			239
M			1044
1 Panneau de commande 2 Ouverture de la porte ø 310 mm 3 Compartiment à lessive 4 Eau froide 5 Eau chaude 6 Vidange 7 Branchement électrique			

