Dosseret aspirants oberA - Prix départ HT en Galva et Inox

Largeurs disponibles
400mm à 1200mm 1 dosseret avec 1 sortie
1600mm à 2400mm 2 dosserets cote à cote avec 2 sorties
2400mm à 3600mm 3 dosserets cote à cote avec 3 sorties

Hauteurs disponibles 600mm - 800mm - 1000mm
Raccordement : Tuyauterie à bord tombé BT ou bors lisse BL

Matières : Acier galvanisé - Inox



Référence :	OBDOS	OBDOS-L4H6P25	OBDOS-L6H6P25	OBDOS-L8H6P25	OBDOS-L10H6P25	OBDOS-L12H6P25	OBDOS-L16H6P25	OBDOS-L20H6P25	OBDOS-L24H6P25
ACIER GALVA 1,5mm	EUR	1 230	1 330	1 430	1 530	1 730	2 120	2 380	2 580
INOX 304L	EUR	1 910	2 070	2 230	2 380	2 690	3 300	3 710	4 020
Largeur L	mm	400	600	800	1 000	1 200	1 600	2 000	2 400
Hauteur H	mm	600	600	600	600	600	600	600	600
Profondeur P	mm	250	250	250	250	250	250	250	250
Diamètre raccordement	mm	d200	d200	d200	d200	d200	2 x d200	2 x d200	2 x d200
Débit à 0,5m/s	m3/h	430	650	860	1 080	1 300	1 730	2 160	2 590
Débit à 1,0m/s	m3/h	860	1 300	1 730	2 160	2 590	3 460	4 320	5 180
Joues latérales et casquette boulonnées amovibles		oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Profondeur Joues :	mm	650	650	650	650	650	650	650	650
Profondeur Casquette	mm	200	200	200	200	200	200	200	200

Référence :	OBDOS	OBDOS-L4H8P25	OBDOS-L6H8P2,5	OBDOS-L8H8P2,5	OBDOS-L10H8P2,5	OBDOS-L12H8P2,5	OBDOS-L16H8P2,5	OBDOS-L20H8P2,5	OBDOS-L24H8P2,5
ACIER GALVA 1,5mm	EUR	1 320	1 430	1 540	1 650	1 860	2 280	2 570	2 780
INOX 304L	EUR	2 050	2 230	2 400	2 570	2 900	3 550	4 000	4 330
Largeur	mm	400	600	800	1 000	1 200	1 600	2 000	2 400
Hauteur	mm	800	800	800	800	800	800	800	800
Profondeur :	mm	250	250	250	250	250	250	250	250
Diamètre raccordement	mm	d200	d200	d200	d200	d200	2 x d200	2 x d200	2 x d200
Débit à 0,5m/s	m3/h	580	860	1 150	1 440	1 730	2 300	2 880	3 460
Débit à 1,0m/s	m3/h	1 150	1 730	2 300	2 880	3 460	4 610	5 760	6 910
Joues latérales et casquette boulonnées amovibles		oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Profondeur Joues :	mm	650	650	650	650	650	650	650	650
Profondeur Casquette	mm	200	200	200	200	200	200	200	200

Référence :	OBDOS	OBDOS-L4H10P25	OBDOS-L6H10P25	OBDOS-L8H10P25	OBDOS-L10H10P25	OBDOS-L12H10P25	OBDOS-L16H10P25	OBDOS-L20H10P2	OBDOS-L24H10P25
ACIER GALVA 1,5mm	EUR	1 420	1 540	1 660	1 780	2 000	2 460	2 770	3 000
INOX 304L	EUR	2 210	2 400	2 580	2 770	3 120	3 830	4 320	4 680
Largeur	mm	400	600	800	1 000	1 200	1 600	2 000	2 400
Hauteur	mm	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Profondeur :	mm	250	250	250	250	250	250	250	250
Diamètre raccordement	mm	d200	d200	d200	d200	d200	2 x d200	2 x d200	2 x d200
Débit à 0,5m/s	m3/h	720	1 080	1 440	1 800	2 160	2 880	3 600	4 320
Débit à 1,0m/s	m3/h	1 440	2 160	2 880			5 760		
Joues latérales et casquette boulonnées amovibles		oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Profondeur Joues :	mm	650	650	650	650	650	650	650	650
Profondeur Casquette	mm	200	200	200	200	200	200	200	200