

CERCLE
PREMIUM
LIEBHERR

Cave mixte 2 zones vitrée VINIDOR



WTPes 5972-21

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Cette cave mixte, 2 zones indépendantes, inox vitrée traitée anti-UV permet de stocker 155 bouteilles type Bordeaux sur une hauteur de 192 cm et une largeur de 70 cm. Equipée de 5 clayettes bois, de 2 paniers à bouteilles montés sur rails télescopiques et d'un affichage digital.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit



Serrure

Ce modèle est équipé de série d'une serrure intégrée permettant de protéger les bouteilles les plus précieuses.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Eclairage LED Vinidor

L'éclairage LED intégré à fleur sous le bandeau de commandes permet de diffuser une lumière agréable en permanence ou uniquement à l'ouverture de la porte. Idéal pour bien retrouver ses bouteilles dans un environnement sombre ou générer un petit éclairage d'ambiance.



Clayette WTPes 5972

Les clayettes en bois d'acacia sont garanties sans odeur et sans vernis : le bois d'acacia est réputé naturellement imputrescible. Les empreintes universelles permettent de ranger facilement tous types de bouteilles.



Cercle Premium

Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid exclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium donne droit à de nombreux avantages en s'inscrivant en tant que Client Premium.



Porte Vitrée anti-UV Inox

La porte en verre teinté isolant garantit non seulement une protection efficace des vins contre les rayons UV, mais offre également une excellente visibilité. Le double vitrage permet, de plus, de bénéficier d'une bonne isolation thermique.



Filtre à charbon actif Vinidor

Les caves à vin Liebherr sont toutes équipées d'un filtre à charbon actif, facile à remplacer et destiné à stopper les mauvaises odeurs. Il permet ainsi de renouveler efficacement l'air de la cave à vin, sans risque de nuire au bon développement du vin.



Affichage Digital WTPes 5972

Un bref coup d'oeil sur l'affichage digital vous permet de voir la température au degré près. L'utilisation du bandeau de commandes est facilitée par un agencement intuitif des touches. De plus, avec la fonction Ventilation, il est possible d'établir un 2e niveau d'hygrométrie pour compenser un air ambiant sec.

Données techniques

Performances

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Classe énergétique | A |
| Consommation en kWh annuelle/24h | 182 / 0,498 |
| Classe climatique | SN-ST |
| Niveau sonore (dB) | 38 |

Volumes

| | |
|---------------------------|-----|
| Vol. utile cave à vin (L) | 516 |
|---------------------------|-----|

Commandes

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Nb de circuits de froid | 2 |
| Régulation de la température | Affichage Digital LCD sensible |

Cave à vin

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Capacité bouteilles Bordeaux 0,75L | 155 |
| Type de froid cave à vin | Brassé Humide |
| Nb de clayettes cave à vin | 5 |
| Type de clayettes cave à vin | Bois |
| Eclairage cave à vin | LED |
| Filtre à charbon actif FreshAir | Oui |

Sécurités

| | |
|--|--------------------|
| Alarme porte ouverte cave à vin | Sonore |
| Alarme de remontée de température cave à vin | Visuelle et sonore |
| Sécurité enfants | Oui |

Design

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Couleur porte/couvercle | Vitrée |
| Couleur Carrosserie | Inox Anti-traces |
| Poignée | Poignée tube inox |

Equipement

| | |
|-------------------------|----------|
| Serrure | De série |
| Porte réversible | Oui |
| Joint de porte amovible | Oui |

Dimensions et données logistiques

| | |
|---|-------------------------------------|
| Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles | 10 ans à compter de la date d'achat |
| Hauteur emballé (mm) | 1980 |
| EAN-Code | 9005382187470 |
| Largeur emballé (mm) | 759 |
| Dimensions HxLxP (cm) | 192x70x74,2 |
| Largeur disponible (cm) | 70 |
| Hauteur (cm) | 192 |
| Profondeur emballé (mm) | 829 |
| Poids brut (kg) | 133 |
| Poids net (kg) | 125 |
| Tension / Puissance | 220-240 V/1.0 A |
| Origine | Autriche |