



Gamme modulaire pour les fourgonnettes et les véhicules frigorifiques de taille moyenne.



**YOU CARRY
WE CARE**

Les groupes frigorifiques poule-moteurs de la gamme Xarios offrent une polyvalence unique pour les fourgonnettes et les camions. Leur conception permet le transport de marchandises fraîches et surgelées, pour des applications mono-températures ou multitempératures, dans des véhicules dont le volume de la caisse est compris entre 8 et 40 m³. Ils sont disponibles en versions route seule ou route et secteur.

RESPECT DE LA CHAÎNE DU FROID

Utilisant du réfrigérant R404A, la gamme XARIOS propose une large plage de puissances pour des températures comprises entre -20°C et +30°C. Elle est agrémentée d'une gamme complète d'évaporateurs extra-plats, dont l'évaporateur vertical MXV 850. Pour les livraisons multi-produits, des configurations multitempératures sont facilement disponibles.

COÛTS D'UTILISATION OPTIMISÉS

Équilibrant performance et coût d'exploitation, la gamme XARIOS s'installe simplement et rapidement, dispose d'évaporateurs ergonomiques pour optimiser l'espace de chargement et offre une meilleure accessibilité pour réduire le temps de maintenance.

CONFORT DU CONDUCTEUR

Pour limiter l'impact sur l'environnement et améliorer le confort du conducteur, les niveaux sonores de la gamme XARIOS sont réduits. La commande cabine est aussi simple à utiliser et permet la sélection automatique du mode route ou du mode route et secteur.

Les condenseurs du groupe et l'habillage de l'évaporateur sont entièrement recyclables.



Xarios 500 / 600 / 600MT



Xarios 300 / 350 / 350MT



Xarios 150 / 200

GAMME D'ÉVAPORATEURS



MXL 1100



MXV 850

| | | PUISSANCE (Watts)* | | CONDENSEUR Gewicht (kg) | | ÉVAPORATEUR | | | 12 VCC | 24 VCC |
|-------------------|--------------|--------------------|-------|-------------------------|---------|-------------|------------|---------------------------------|--------|--------------|
| | | 0°C | -20°C | Route | Secteur | Type | Poids (kg) | Débit d'air (m ³ /h) | | |
| Mono-température | XARIOS 150 | 2110 | 1050 | NA | 53 | MXS600 | 15 | 690 | X | sans objet** |
| | XARIOS 200 | 2415 | 1470 | NA | 53 | MXS850 | 19 | 770 | X | sans objet** |
| | | 2400 | 1360 | | | MXV850 | 17 | 730 | | |
| | XARIOS 300 | 3060 | 1690 | NA | 66 | MXS850 | 19 | 800 | X | sans objet** |
| | | 2860 | 1650 | | | MXV850 | 17 | 750 | | |
| | XARIOS 350 | 3730 | 2090 | NA | 84 | MXS1100 | 29 | 1470 | X | X |
| XARIOS 500 | 4740 | 2640 | 80 | 144 | MXL1100 | 29 | 1450 | X | X | |
| XARIOS 600 | 5595 | 2950 | 89 | 155 | MXL1550 | 42 | 2090 | X | X | |
| Multi température | XARIOS 350MT | 2190 | 1390 | 42 | 85 | MXS600*** | 15 | 700 | X | X |
| | | 3000 | 1730 | | | MXS850 | 19 | 800 | | |
| | | 2769 | 1550 | | | MXV850 | 17 | 750 | | |
| | XARIOS 600MT | 2760 | 1590 | 89 | 155 | MXS600*** | 15 | 700 | X | X |
| | | 3465 | 2105 | | | MXS850 | 19 | 800 | | |
| | | 4635 | 2590 | | | MXL1100 | 29 | 1560 | | |
| | | 3435 | 2030 | | | MXV850 | 17 | 750 | | |

* Puissance en mode route, pour une température ambiante de +30°C (conformément à la procédure de l'A.T.P.)

** 24 Vcc disponible avec accessoire de réduction de la tension

*** Non recommandé pour les applications de produits surgelés

ACCESSOIRES

- Compresseur route
- Kit de montage du compresseur route
- Résistance de vidange de l'eau pour la congélation
- Kit d'extension pour un positionnement flexible de l'évaporateur
- Contacteur de porte pour l'ouverture des portes
- Accessoires de fixation au toit du condenseur pour les modèles Xarios 150 à 350 MT
- Réducteur de tension 24 Vcc pour les camions